



Gniazdo pojedyncze Legrand Suno IP44 z uziemieniem białe

Indeks: **204773** Producent: **LEGRAND** Kod producenta: **721186**

Cena: 64.30 zł

Opis

Gniazdo 2P+Z IP44 - 16 A - 250 V~ - zaciski automatyczne - z przesłoną , BIAŁY SUNO

Producent: Legrand

Gniazdo 2P+Z IP44 - 16 A - 250 V~ - zaciski automatyczne - z przesłoną , BIAŁY SUNO SUNO to seria, która charakteryzuje się prostą, ponadczasową, neutralną formą płynnie wtapiającą się w estetykę wnętrza. Produkty z tej serii łączą solidne wykonanie, niezawodności jednocześnie dbając o wizualną harmonię, która jest wyrażona kolorami. Spełniają pełną gamę tradycyjnych funkcji potrzebnych wszystkim w domu przy jednoczesnym zagwarantowaniu unikalnych, dodatkowych rozwiązań rzadko spotykanych u innych producentów takich jak funkcje Smart Home. Seria SUNO daje możliwość wyboru spośród 8 kolorów ramek i 3 kolorów plakietek/klawiszy, co pozwala dopasować jego elementy do indywidualnych aranżacji pomieszczeń i spełnić indywidualne oczekiwania. Produkty charakteryzują się wysoką jakością przy użytkowaniu z racji barwienia w masie, a nie lakierowania powierzchni. Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Bezhalogenowe: tak Napięcie znamionowe: 250 V Głębokość osprzętu: 47.4 mm Z zabezpieczeniem przed dziećmi: tak Wysokość osprzętu: 86.2 mm Szerokość osprzętu: 81.3 mm Prąd znamionowy: 16 A [O] Wszystkie kolory serii są nielakierowane, a barwione w masie.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Głębokość osprzętu** 47.4 mm
- **Izolowane** nie
- **Kolor** Biały
- **Kompatybilny z Amazon Alexa** nie
- **Kompatybilny z Apple HomeKit** nie
- **Kompatybilny z Asystentem Google** nie
- **Liczba aktywnych styków (okrągłych)** 1
- **Liczba faz** 1
- **Liczba gniazd z przełącznikiem** 0
- **Liczba jednostek** 1
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Miejsce na etykietę/oznaczenie** nie
- **Min. głębokość puszkii montażowej** 32 mm
- **Model** Ze stykiem ochronnym (bolec)
- **Model antybakteryjny** nie
- **Model zamykany** nie
- **Nadruk/symbol** Stopień ochrony (IP)

- Napięcie znamionowe 250 V
- Numer RAL (zbliżony) 9003
- Obrócona wkładka centralna nie
- Ochrona przed prądem przetężeniowym nie
- Odporność udarowa IK04
- Okrągły styk ochronny tak
- Prąd znamionowy 16 A
- Przezroczysty nie
- Sposób mocowania Montaż pazurkowy /-śrubowy
- Sposób montażu Montaż podtynkowy
- Stopień ochrony (IP) IP44
- Styk ochronny tak
- Szerokość osprzętu 81.3 mm
- Typ połączenia Wtykowe samozaciskowe
- Wykończenie powierzchni Błyszczący
- Wysokość osprzętu 86.2 mm
- Z bezpiecznikiem miniaturowym nie
- Z funkcją pętli (loop through) tak
- Z lampką sygnalizacyjną nie
- Z mechanizmem wyrzutu wtyczki nie
- Z obsługą IFTTT nie
- Z ochroną przeciwprzepięciową nie
- Z oświetleniem ewakuacyjnym nie
- Z oświetleniem funkcyjnym nie
- Z pokrywą uchylną tak
- Z przełącznikiem wł./wył. nie
- Z wbudowanym zasilaczem USB nie
- Z zabezpieczeniem przed dziećmi tak
- Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Zasilanie specjalne Bez specjalnego zasilania

Parametry

Kod producenta	721186
Liczba gniazdek	1
Przeznaczenie gniazda	Elektryczne
Typ gniazda	Gniazdo
Uziemienie	Z uziemieniem
Kolor	biały
Rodzaj gniazda	ścienne
Liczba przewodów	3
EAN	3414972045100
Stan	Nowy