



Gniazdo zasilające z uziemieniem podwójne z przesłoną styków, 16A/250VAC, biały LUMINA WL1340

Indeks: **175211** Producent: **HAGER** Kod producenta: **WL1340**

Cena: **22.30 zł**

Opis

LUMINA Gniazdo zasilające z uziemieniem podwójne z przesłoną styków, 16A/250VAC, biały

Producent: Hager

Lumina soul to solidny fundament instalacji i propozycja dla tych, którzy cenią proste rozwiązania. Zapewnia pełną funkcjonalność, a jednocześnie jest subtelnym dodatkiem do każdego wnętrza. Cechy serii: ramki od 1- do 5-krotnej do montażu w poziomie i pionie, łączniki wyposażone w samozaciski, możliwość podwyższenia stopnia bryzgoszczelności do IP44 szeroki asortyment od gniazd, po mechanizmy do kontroli systemów elektrycznych, montaż natynkowy i podtynkowy, materiały: tworzywo z połyskiem, kolor: biały Mechanizm łącznika zapewnia możliwości łączeniowe prądu do wartości 10 AX. Łączniki standardowo wyposażone są w zaciski bezśrubowe, zapewniając szybkość i łatwość montażu. Każdy z elementów serii Lumina pakowany jest w indywidualny worek, dzięki czemu produkty zabezpieczone są w czasie transportu oraz podczas składowania. Ramka montażowa wykonana z blachy stalowej gwarantuje pewność montażu i nie ulega uszkodzeniom na nierównych powierzchniach.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Głębokość osprzętu** 56 mm
- **Kolor** Biały
- **Liczba aktywnych styków (okrągłych)** 2
- **Liczba aktywnych styków (płaskich)** 0
- **Liczba faz** 1
- **Liczba gniazd z przełącznikiem** 0
- **Liczba modułów (dla systemów modułowych)** 0
- **Materiał** Inne
- **Miejsce na etykietę/oznaczenie** nie
- **Min. głębokość puszk montażowej** 35 mm
- **Model** Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
- **Model antybakteryjny** nie
- **Model zamykany** nie
- **Nadruk/symbol** Bez nadruku
- **Napięcie znamionowe** 250 V
- **Numer RAL (zbliżony)** 9016
- **Obrócona wkładka centralna** nie
- **Ochrona przed prądem przetężeniowym** nie

- **Odporność uderowa** IK02
- **Prąd znamionowy** 16 A
- **Przezroczysty** nie
- **Sposób mocowania** Montaż pazurkowy /-śrubowy
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Styk ochronny** tak
- **Szerokość osprzętu** 71 mm
- **Typ połączenia** Zacisk śrubowy
- **Wykończenie powierzchni** Błyszczący
- **Wysokość osprzętu** 86 mm
- **Z bezpiecznikiem miniaturowym** nie
- **Z funkcją pętli (loop through)** nie
- **Z lampką sygnalizacyjną** nie
- **Z mechanizmem wyrzutu wtyczki** nie
- **Z ochroną przeciwprzepięciową** nie
- **Z oświetleniem ewakuacyjnym** nie
- **Z oświetleniem funkcyjnym** nie
- **Z pokrywą uchylną** nie
- **Z przełącznikiem wł./wył.** nie
- **Z wbudowanym zasilaczem USB** nie
- **Z zabezpieczeniem przed dziećmi** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zakres częstotliwości** 50 ... 60 Hz
- **Zasilanie specjalne** Bez specjalnego zasilania
- **Znamionowy prąd różnicowy** 0 mA

Parametry

Kod producenta	WL1340
Liczba gniazdek	2
Przeznaczenie gniazda	Elektryczne
Typ gniazda	Gniazdo
Uziemienie	Z uziemieniem
Kolor	biały
Rodzaj gniazda	ścienne
EAN	8694407002716
Stan	Nowy