



Grotherm SmartControl Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody, brushed cool sunrise, blokada bezpieczeństwa, metalowa, okrągła rozeta, przełącznik SmartControl, montaż ścienny podtynkowy

Indeks: **196924** Producent: **GROHE** Kod producenta: **29119GN0**

Cena: 3,578.72 zł

Opis

Grotherm SmartControl Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody, brushed cool sunrise, blokada bezpieczeństwa, metalowa, okrągła rozeta, przełącznik SmartControl, montaż ścienny podtynkowy

Producent: Grohe

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000)metalowa rozeta ścienna z GROHE FastFixation (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°GROHE StarLight powłoka chromowanaprzełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego strumienia EcoJoy do pełnego przepływu Full Flowwymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dyszeGROHE TurboStat głowica termostaticznaGROHE SafeStop blokada na 38°CGROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°Cwbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeńmożliwość używania kilku wyjść wody jednocześnieelement montażowy zamawiany osobnowydajność przepływu:wyjście B = 24 24 l / minwyjście C = 26 l / minwyjście B+C = 29 l / min GROHE SmartControl: wybierz ulubione parametry wody i zapamiętaj ich ustawienie Technologia GROHE TurboStat – zawsze idealne temperatura i ciśnienie wody Przycisk SafeStop – ochrona skóry przed oparzeniami Technologia GROHE EcoJoy – oszczędność wody i pieniędzy Szybki sposób montażu ściennego System oznaczeń GROHE EasyLogic – intuicyjna i swobodna obsługa baterii

- **Akcent kolorystyczny** Nie dotyczy
- **Długość wylewki** 0
- **Do natrysku** nie
- **Do umywalki (do wbudowania w tylną ściankę umywalki)**nie
- **Do umywalki (podtynkowy)** nie
- **Do wanny (bateria stojąca)** nie
- **Do wanny (bateria ścienna)** tak
- **Do zlewu kuchennego** nie
- **Dostępny zestaw rozszerzający** tak
- **Funkcja oszczędzania wody** nie
- **Grupa akustyczna wg DIN-52 218** Grupa I, =20 dB(A)
- **Klasa przepływu** C
- **Kolor podstawowy** Inne

- **Liczba uchwytów** Nie dotyczy
- **Liczba wyjść** 2
- **Maks. przepływ (dla 300 kPa)** 29 l/s
- **Maks. przepływ (przy 300 kPa)** 29
- **Materiał elementu natynkowego** Mosiądz
- **Mechanizm zamykający** Inne
- **Model** Element natynkowy
- **Ogranicznik temperatury** tak
- **Połączenie zasilające** Nie dotyczy
- **Przystosowany do funkcję oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Rozmiar połączenia zasilającego** Nie dotyczy
- **Termostatyczny** tak
- **Wykończenie powierzchni elementu natynkowego** Inne
- **Z elementem mocującym do montażu ściennego** tak
- **Z funkcją oszczędzania ciepłej wody** tak
- **Z rozdzielaczem** tak
- **Z wylewką** nie
- **Z zestawem natryskowym** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni elementu natynkowego** Inne
- **Zabezpieczenie przed cofaniem** zgodne z EN 1717 EB
- **Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** zgodne z EN 1717 EB
- **Zakres głębokości wbudowania** 0

Parametry

EAN	4005176493058
Linia	Grohtherm
Kolor	złoty
Marka	Grohe
Kod producenta	29119GN0
Stan	Nowy

Zdjęcia

