



# Grunt Beckers Max Primer 5 l

Indeks: 247974 Producent: BECKERS

Cena: **91.36 zł**

## Opis

### Grunt Beckers Max Primer 5 l

Producent: Beckers

Jesteś na etapie prac wykończeniowych? Grunt Beckers Max Primer 5 l to produkt, dzięki któremu solidnie przygotujesz podłoże do dalszych robót malarskich. Preparat wzmacnia powierzchnię wyróżniającą się osłabioną i sypką strukturą oraz zmniejsza jej chłonność. Stosowanie gruntu znacznie poprawia przyczepność farby. Jest to łatwy w stosowaniu produkt, który nie wymaga rozcieńczania z wodą – jest gotowy do użycia od razu po zakupie. W zależności od stanu powierzchni ściany lub sufitu dopuszczalne jest nałożenie dwóch warstw. Zaletą jest niewielka zawartość lotnych związków organicznych. Zanim zaaplikujesz grunt Beckers Max Primer, oczyść i osusz podłoże. W naszym sklepie znajdziesz także inne rodzaje preparatów malarskich, które przydadzą Ci się podczas remontu.

wzmacnia osłabione sypkie podłoża, zmniejsza chłonność powierzchni, zwiększa przyczepność farb

- **Wymiary produktu** szer. 18,5 x wys. 28 x gł. 12,5 cm
- **Długość opakowania** 12.5 cm
- **Wysokość opakowania** 28 cm
- **Szerokość opakowania** 18.5 cm
- **Waga brutto** 5.24 kg
- **Pojemność w litrach** 5 l
- **Obszary zastosowania** ściany i sufity
- **Wydajność** ok. 5 - 6 m<sup>2</sup>/l – dla powierzchni chłonnych, osłabionych, sypkich – przy jednokrotnym malowaniu; do 14 m<sup>2</sup>/l – dla pozostałych powierzchni – przy jednokrotnym malowaniu
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 14 m<sup>2</sup>/l
- **Temperatura pracy** wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, przy wilgotności względnej poniżej 80%
- **Metoda aplikacji** wałek, pędzel, natrysk
- **Ilość warstw** 1
- **Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO** Kat. A/h. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.
- **Zawartość LZO w produkcie** zawiera poniżej 30 g/l LZO
- **EAN** 5902829037470
- **Marka** Beckers
- **Informacje dodatkowe** nałożyć jedną warstwę impregnatu gruntującego, w razie konieczności dopuszcza się nałożenie drugiej warstwy po min. 2h
- **Nr referencyjny** 710012777

# Parametry

**Stan**

Nowy