



Grunt CT16 15 kg CERESIT

Indeks: 134745 Producent: CERESIT

Cena: 179.60 zł

Opis

Grunt CT16 15 kg CERESIT

Grunt kwarcowy, dyspersja żywic syntetycznych do gruntowania podłoża pod tynki cienkowarstwowe, szpachłówki oraz powłoki malarskie na zewnątrz i wewnątrz budynków. Jest zalecany do gruntowania warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą w systemach ociepleń Ceresit Ceretherm oraz do tradycyjnych tynków. Polecany też pod tynki mozaikowe. Preparatem CT 16 można pokrywać powierzchnie płyt wiórowych, gipsowo kartonowych, lamperii, tynków gipsowych, wszelkich betonów i mocnych powłok malarskich. Zagruntowanie podłoża preparatem CT 16 zdecydowanie zmniejsza jego nasiąkliwość, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychnianiu nakładanych potem materiałów, pozwalając wydłużyć czas otwarty nawet o 3 minuty przy temperaturze ok. 25°C. Zawarte w CT 16 drobne kruszywo czyni gruntowane powierzchnie szorstkimi i odpornymi na zarysowanie. Rozwija powierzchnię, przez co zwiększa przyczepność tynków, szpachłówek i farb. Szybkoschnący - czas schnięcia tylko 3 godziny

- **Pojemność** 15 kg
- **Wydajność (w m²/l lub w m²/kg)** 2
- **Wydajność z pojemnika (w m²)** 30
- **Gotowy do użycia** Tak
- **Rodzaj podłoża** Ściana
- **Specjalne pomieszczenie docelowe** Do każdego rodzaju pomieszczeń
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 3
- **Czas pełnego wyschnięcia (w h)** 3
- **Ilość gramów LZO/l** 16,7
- **Kolor** Biały
- **Rozcieńczalnik** Woda
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel lub wałek
- **Marka handlowa** CERESIT
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Marka	Ceresit
Kod produktu	5900089616107
Maksymalna wydajność z opakowania	10
EAN	5900089616107
Waga produktu z	25

**opakowaniem
jednostkowym**

Stan Nowy

Pojemność 10