



Grunt UNI - GRUNT 4 kg ATLAS

Indeks: 215820 Producent: ATLAS

Cena: 52.26 zł

Opis

Grunt UNI - GRUNT 4 kg ATLAS

ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywic polimerowych. Przeznaczony jest do aplikacji w podwyższonej temperaturze, w zakresie od 5 °C do 30 °C, wewnątrz i na zewnątrz budynków. W zależności od warunków temperaturowych i wilgotności powietrza, aplikacja nowych warstw na zagruntowanym podłożu możliwa jest już po:\n- po ok. 15 minutach – dotyczy zapraw klejących ATLAS,\n- po ok. 2 godzinach – dotyczy posadzek i podkładów samopoziomujących, dotyczy powłok malarskich na tynkach cementowo-wapiennych, pustakach silikatowych i bloczkach gazobetonowych.\nATLAS UNI-GRUNT wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne, wnika w strukturę materiału, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Ogranicza chłonność podłoża, zapobiegając „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z produktu nakładanego na zagruntowane podłoża: podkłady cementowe z ogrzewaniem podłogowym lub bez, różnego rodzaju tynki, itp. Ponadto uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, zwiększa wydajność materiałów (np. farb) użytych do wykonania kolejnej warstwy, redukuje zużycie.

- **Pojemność** 4 kg
- **Wydajność (w m²/l lub w m²/kg)** 9.26
- **Wydajność z pojemnika (w m²)** 37.04
- **Gotowy do użycia** Tak
- **Rodzaj podłoża** Ściana
- **Specjalne pomieszczenie docelowe** Do każdego rodzaju pomieszczeń
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 0.25
- **Czas pełnego wyschnięcia (w h)** 2
- **Ilość gramów LZO/l** 1.92
- **Kolor** Biały
- **Rozcieńczalnik** Woda
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel lub wałek
- **Marka handlowa** ATLAS
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Marka	Atlas
Kod producenta	atlasuni5
Przybliżony czas wyschnięcia	1
EAN	5905400430523
Waga produktu z	4

**opakowaniem
jednostkowym**

Waga 4

Pojemność 4

Stan Nowy