



# Guma w sprayu czarny 400 ml Tytan

Indeks: 620291 Producent: TYTAN

Cena: **94.70 zł**

## Opis

### Guma w sprayu czarny 400 ml Tytan

GUMA W SPRAYU TYTAN to szybki i łatwy sposób na elastyczne uszczelnienie przecieków i pęknięć powstałych na większości powierzchni budowlanych. naprawczy uszczelniacz w areozolu tworzy szczelną powłokę, zapobiegając przenikaniu wilgoci, rdzy i korozji. bardzo łatwo i szybko mostkuje spękania. produkt w kolorze czarnym do stosowania na zewnątrz.

- **Typ produktu** Uszczelniacz
- **Pojemność** 400 ml
- **Średnie zużycie na m<sup>2</sup>** 0,8
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Kolor** Czarny
- **Marka produktu** TYTAN
- **Narzędzia do nakładania** Opryskiwacz
- **Powierzchnia do obróbki (uszczelnienie) (w m<sup>2</sup>)** Mniej niż 5
- **Rodzina kolorów** Czarny
- **Skład / wygląd** Płyn
- **Rodzaj zastosowania** Aerozol/Spray
- **Warunki użytkowania** wybraną powierzchnię oczyścić i odtłuścić. usunąć zabrudzenia oraz luźne resztki farby, rdzy itp. odczekać do całkowitego wyschnięcia powierzchni. 2. zabezpieczyć miejsca narażone na zabrudzenie. założyć rękawiczki ochronne. energicznie wstrząsać puszką przez ok. 1 minutę. 3. zabezpieczyć powierzchnie narażone na zabrudzenia. 4. podczas aplikacji puszkę trzymać ok. 8-20 cm, od zabezpieczonej powierzchni, malować krótkimi pociągnięciami. 5. w celu osiągnięcia optymalnych efektów, zaleca się nałożenie dwóch warstw produktu. pierwsza warstwa powinna być cieńsza. po ok. 15-30 min należy nałożyć drugą, grubszą powłokę. w przypadku większych szczelin, zaleca się zaaplikować preparat miejscowo, ilością niezbędną do uzupełnienia ubytku. 6. po zakończeniu pracy należy odwrócić puszkę do góry dnem, nacisnąć dyszę i przytrzymać przez 2-3 sek., by oczyścić zawór.
- **Czas suszenia (w h)** 0,5
- **Wewnętrzny / zewnętrzny** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Przeznaczenie** Dach
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Bitumen
- **Zastosowanie produktu** Naprawa nieszczelności, Zapobiega podchodzeniu wilgoci, Środek do naprawy nawierzchni bitumicznych
- **Obszar pokrycia (w m<sup>2</sup> lub w mb)** 0,8 m<sup>2</sup>
- **Ilość warstw** 1
- **Produkt do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych** Tak
- **Grubość (w mm)** 500
- **Długość (w m)** 0.21
- **Szerokość (w cm)** 7.5
- **Gotowy do użycia** Tak
- **Waga netto (w kg)** 0.43

- **Gwarancja (w latach)** 5
- **Kod PKWiU** 20.30.12.0
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 21
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 7.5
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 7.5
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 0.43

## Parametry

**Stan**

Nowy