



## HELPMATE Łącznik kątowy z rowkiem 100 x 100 x 90 mm, ocynkowany galwanicznie, pasywowany na niebiesko, łącznik do drewna 12 sztuk, srebrny, 8099978

Indeks: 494650 Producent: Helpmate Kod producenta: 8099978

Cena: **222.32 zł**

### Opis

## HELPMATE Łącznik kątowy z rowkiem 100 x 100 x 90 mm, ocynkowany galwanicznie, pasywowany na niebiesko, łącznik do drewna 12 sztuk, srebrny, 8099978

Producent: Helpmate

Premiumowy łącznik kątowy do elementów drewnianych, betonu i muru. Wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie i pasywanej na niebiesko. Zapewnia stabilność, wytrzymałość i nośność. Idealny do łączenia ciężkich ładunków.

Różnorodne warianty łączników dostosowane do różnych obciążeń. Prosty montaż dzięki nawierconym otworom na śruby. Doskonały do projektów 'zrób to sam' w ogrodnictwie, budownictwie i remontach.

Łączniki Helpmate nadają się do wewnętrznego łączenia drewna, betonu i muru. Produkt marki Helpmate, srebrny, numer części 8099978, zastosowanie uniwersalne w różnorodnych projektach. Dostępne w opakowaniu 12 sztuk.

- Złącze premium: idealne do łączenia elementów drewnianych. Łączniki nadają się również do mocowania w betonie lub murze i są rozwiązaniem do łączenia ciężkich ładunków. Bez chromu VI.
- Stabilne: łączniki do drewna są wykonane ze stali, są ocynkowane galwanicznie i dodatkowo pasywowane na niebiesko. Żebra wzmacniające zapewniają wysoką stabilność, wytrzymałość i nośność.
- Warianty: u nas znajdziesz odpowiednią część łączącą do Twoich potrzeb. Łącznik kątowy z rowkiem do dużych obciążeń (drewno, beton, mur) i kątownik płytki perforowanej do niskich wymagań obciążenia (drewno na drewno).
- Łatwy montaż: nawiercone otwory na śruby ułatwiają mocowanie łączników drewnianych. Najlepiej jest to zrobić za pomocą kotwy i gwoździ grzebieniowych lub odpowiednich śrub. W przypadku stosowania w betonie lub murze należy zwrócić uwagę na odpowiednie śruby i kołki.
- Obszary zastosowania: łączniki nadają się do wewnętrznego łączenia drewna, betonu i muru. Nadaje się do każdego projektu "zrób to sam" – rozbudowy dachu lub wnętrza, ogrodnictwa, połączeń krzyżowych lub belek.
- **waga przedmiotu:** 4175.15 grams
- **Nazwa modelu:** Łącznik do drewna – łącznik kątowy
- **punkt znaku wypunktowania:** Złącze premium: idealne do łączenia elementów drewnianych. Łączniki nadają się również do mocowania w betonie lub murze i są rozwiązaniem do łączenia ciężkich ładunków. Bez chromu VI., Stabilne: łączniki do drewna są wykonane ze stali, są ocynkowane galwanicznie i dodatkowo pasywowane na niebiesko. Żebra wzmacniające zapewniają wysoką stabilność, wytrzymałość i nośność., Warianty: u nas znajdziesz

odpowiednią część łączącą do Twoich potrzeb. Łącznik kątowy z rowkiem do dużych obciążeń (drewno, beton, mur) i kątownik płytki perforowanej do niskich wymagań obciążenia (drewno na drewno)., Łatwy montaż: nawiercone otwory na śruby ułatwiają mocowanie łączników drewnianych. Najlepiej jest to zrobić za pomocą kotwy i gwoździ grzebieniowych lub odpowiednich śrub. W przypadku stosowania w betonie lub murze należy zwrócić uwagę na odpowiednie śruby i kołki., Obszary zastosowania: łączniki nadają się do wewnętrznego łączenia drewna, betonu i muru. Nadaje się do każdego projektu "zrób to sam" – rozbudowy dachu lub wnętrza, ogrodnictwa, połączeń krzyżowych lub belek.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Helpmate
- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj wykończenia:** srebrny
- **Liczba przedmiotów:** 12
- **rozmiar:** 100x100x90 mm, mit Sicke
- **numer części:** 8099978
- **kolor:** srebro
- **nazwa typu elementu:** łącznik kątowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.38 kilograms
- **producent:** Helpmate
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4032526964586
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784620031
- **numer modelu:** 8099978
- **nazwa przedmiotu:** HELPMATE Łącznik kątowy z rowkiem 100 x 100 x 90 mm, ocynkowany galwanicznie, pasywowany na niebiesko, łącznik do drewna 12 sztuk, srebrny, 8099978
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-08-30T14:44:07.850Z
- **materiał:** Stal stopowa
- **typ mocowania:** Montowanie na ścianie

## Parametry

Stan

Nowy