

Hydrofor Isar BOOST5-E-3-2G kompaktowy hydrofor, stabilne ciśnienie wody

Indeks: **905624** Producent: **Wilo** Kod producenta: **4271548**

Cena: **3,487.17 zł**

Opis

Hydrofor Isar BOOST5-E-3-2G kompaktowy hydrofor, stabilne ciśnienie wody

Producent: Wilo

Stabilne ciśnienie wody w Twoim domu – kompaktowy hydrofor Wilo-Isar BOOST5-E-3-2G Szukasz rozwiązania na problem spadków ciśnienia wody w domu? Wilo-Isar BOOST5-E-3-2G to nowoczesny, kompaktowy hydrofor, który zapewni Ci stabilne ciśnienie w każdym kranie, niezależnie od jednoczesnego zużycia wody. To idealne rozwiązanie zarówno dla domowników, jak i instalatorów ceniących sobie łatwość montażu i bezawaryjną pracę. Urządzenie łączy w sobie pompę, naczynie przeponowe, przetwornicę częstotliwości i elektronikę sterującą w jednej zwartej obudowie. Komfort użytkowania i oszczędność energii Wilo-Isar BOOST5-E-3-2G to nie tylko stabilne ciśnienie, ale także wygoda i oszczędności. Wbudowana przetwornica częstotliwości automatycznie dostosowuje pracę pompy do aktualnego zapotrzebowania na wodę, co przekłada się na cichą pracę i minimalne zużycie energii. Dzięki temu możesz cieszyć się komfortem bez obaw o wysokie rachunki za prąd. Urządzenie jest również wyjątkowo ciche dzięki zastosowanym osłonom dźwiękochłonnym – szczególnie docenisz to w nocy lub w miejscach, gdzie cisza jest priorytetem. Inteligentna regulacja: Falownik utrzymuje stałe ciśnienie wody niezależnie od liczby otwartych kranów. Niskie zużycie energii: Praca dostosowana do zapotrzebowania minimalizuje koszty eksploatacji. Cicha praca: Osłony dźwiękochłonne zapewniają komfort użytkowania. Łatwa instalacja: Kompaktowa konstrukcja i obrotowe króćce ułatwiają montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wodnej. Uniwersalność: Możliwość pracy zarówno z zasilaniem z sieci wodociągowej (tryb z napływem), jak i z poborem wody ze studni lub zbiornika (tryb zasysania). Wybór trybu wpływa na żywotność urządzenia. Bezpieczeństwo: Zintegrowane funkcje ochronne zabezpieczają przed suchobiegiem, przegrzaniem silnika oraz wahaniami napięcia. Wytrzymałość: Wysokiej jakości materiały gwarantują długą żywotność urządzenia. Hydrofor Wilo-Isar BOOST5-E-3-2G to inwestycja w komfort i spokój – raz zamontowany, posłuży przez lata bezawaryjnej pracy. To rozwiązanie idealne dla domów jednorodzinnych, gdzie stabilne ciśnienie wody jest kluczowe dla codziennego funkcjonowania. Wilo-Isar BOOST 5 zapewnia najwyższy komfort zaopatrzenia w wodę pitną oraz deszczową. Łatwa instalacja dzięki konstrukcji gotowej do podłączenia Doskonała integracja ze środowiskiem klienta dzięki kompaktowej, nowoczesnej konstrukcji Przyjazna dla użytkownika obsługa dzięki wyświetlaczowi LCD i przyciskom Cicha praca dzięki osłonom dźwiękochłonnym Wbudowana przetwornica częstotliwości do wygodnej regulacji stałego ciśnienia i łagodnego rozruchu Niskie zużycie energii dzięki dostawom dostosowanym do zapotrzebowania Bezpieczna obsługa dzięki rozbudowanym, zintegrowanym funkcjom ochronnym Wydajność do 83 litrów/min oraz 5,5 bar ciśnienia

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Długość** 390 mm
- **Długość kabla** 1.5 m
- **Do wody deszczowej** tak
- **Gatunek materiału wirnika** PPE-PS-GF
- **Klasa izolacji wg IEC** F
- **Liczba faz** 1

- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Maks. wydajność (maks. przepływ)** 3 m3/h
- **Maks. wysokość podnoszenia** 50 m
- **Materiał korpusu pompy** Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem
- **Materiał wirnika** Inne
- **Moc oddawana silnika (P2)** 0.75 kW
- **Prąd znamionowy** 7.5 A
- **Prędkość obrotowa** 3600 1/min
- **Przepływ nominalny (BEP)** 3 m3/h
- **Stopień ochrony pompy (IP)** IPX4
- **Szerokość** 276 mm
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 40 °C
- **Wysokość** 343 mm
- **Zakres napięcia znamionowego** 230 ... 230 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------