



Impregnat do drewna budowlanego V33 25 l

Indeks: 165793 Producent: V33

Cena: 474.90 zł

Opis

Impregnat do drewna budowlanego V33 25 l

Producent: V33

Produkt zastosujesz do zaimpregnowania drewna budowlanego, zarówno w konstrukcjach zewnętrznych, jak i wewnątrz budynków. Dzięki odpowiednio skomponowanemu składowi, produkt świetnie zabezpiecza nowe elementy drewniane przed wilgocią, zaś starsze leczy i konserwuje. Artykuł jest wygodny w użyciu, gdyż łatwo rozprowadza się go pędzlem lub aplikuje przy pomocy pistoletu ciśnieniowego. Jest ponadto niezwykle wydajny, a dzięki bezbarwnej strukturze, pozwala zachować oryginalną barwę malowanego materiału. Zaleca się położyć dwie bądź trzy warstwy substancji w odstępie kwadransa, zaś po upływie 12 godzin powierzchnia pokrywanego surowca będzie całkowicie sucha. Prezentowany impregnat jest dostępny w trzech wariantach pojemności opakowania, dzięki którym dostosujesz zakup do swoich potrzeb.

- **Długość opakowania** 27.7 cm
- **Wysokość opakowania** 45.2 cm
- **Szerokość opakowania** 27.7 cm
- **Waga brutto** 26.665 kg
- **Pojemność** 25 l
- **Obszary zastosowania** wewnątrz i na zewnątrz budynków
- **Metoda aplikacji** pędzel lub pistolet
- **Wydajność** 3 - 5 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 125 m²
- **Ilość warstw** 2 - 3
- **Czas schnięcia** nakładanie kolejnej warstwy: po 15 minutach; całkowity czas schnięcia: 12 h
- **Sposób rozcieńczania** bez rozcieńczania
- **Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO** brak wytycznych w prawie polskim
- **Zawartość LZO w produkcie** nie dotyczy
- **EAN** 3153894940079
- **Marka** V33
- **Nr referencyjny** 102191
- **Kolor producenta** bezbarwny

Parametry

Marka	V33
Kod producenta	102191
Pojemność	25

Przeznaczenie	do drewna
Zastosowanie	uniwersalne
Kolor producenta	bezbarwny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.1
Opakowanie	baniak
Funkcje	grzybobójczy, owadobójczy
Deklarowana wydajność	125
Sposób rozcieńczania	nie rozcieńczać
Czas schnięcia	12
EAN	3153894940079
Stan	Nowy