



Izolacja akustyczna i termiczna 3015 15 mm 25 m2 POLIFOAM

Indeks: 605439 Producent: POLIFOAM

Cena: **79.16 zł**

Opis

Izolacja akustyczna i termiczna 3015 15 mm 25 m2 POLIFOAM

Idealnie nadaje się do stropów międzypiętrowych (do izolacji termicznej i akustycznej podłóg pod posadzki), ścian działowych, fasad, balkonów, garaży. Świetne rozwiązanie pod siding, płyty gipsowo-kartonowe, do izolacji rur wodociągowych, systemów klimatyzacji, wentylacji, chłodzenia. Stosowana również jako izolacja pod sztuczną murawę i sztuczną trawę. Nie jest produktem pod panele podłogowe. Sprawdza się również jako izolacja akustyczna i termoizolacja. Jej zaletą jest Hydro- i paroizolacyjność - nie absorbuje wilgoć. Ma stabilną strukturę - wysoką wytrzymałość na rozciąganie i deformacje. Przyjazny dla środowiska materiał XPE jest odporny na benzyny, oleje i warunki atmosferyczne.

- **Typ produktu** Izolacja akustyczna
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Polietylen
- **Grubość (w mm)** 15
- **Szerokość (w m)** 1
- **Długość (w m)** 25
- **Redukcja hałasu (w dB)** 27
- **Powierzchnia pokryta przez produkt (w m²)** 25
- **Gęstość (w kg/m³)** 30
- **Zastosowanie** Pochłanianie hałasu od uderzeń
- **Przeznaczenie** Podłoga
- **Rodzina kolorów** Szary / srebrny
- **Euroclass** F
- **Kolor** Antracytowy
- **Marka produktu** POLIFOAM
- **Waga netto (w kg)** 11.25
- **Minimalny procent materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie (w%)** 0
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 22.23.11.0
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 11.5
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 100
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 70
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 70

Parametry

Stan

Nowy