



Izolacja termiczna Izoplus 750 ml

Indeks: 147411

Cena: **80.75 zł**

Opis

Izolacja termiczna Izoplus 750 ml

Jeżeli zależy Ci na efektywnej izolacji termicznej podłogi czy stropu, dobrym wyborem będzie izolacja termiczna Izoplus 750 ml. Cechuje się ona doskonałą przyczepnością do niemal wszystkich materiałów budowlanych (oprócz polietylenu, polipropylenu i teflonu). Bardzo łatwo ją zastosować - nie potrzebujesz do tego specjalnych umiejętności. Do pojemnika dołączony jest pistolet z dyszą potrzebny do aplikacji izolacji na powierzchnie pionowe. Do aplikacji na powierzchnie poziome zaopatr się natomiast w dyszę kątową dostępną w naszej ofercie. Izolacja termiczna Izoplus jest bardzo wydajna - przy grubości warstwy 30 mm pozwala uzyskać do 2 mkw. izolacji. Prawidłowo chroniona przed promieniowaniem UV, nie pęka ani nie kurczy się z czasem. Nie szkodzi warstwie ozonowej.

efektywna izolacja termiczna, izolacja bezszwowa, brak mostków termicznych, powstrzymanie skraplania, zwiększenie wytrzymałości konstrukcji domów drewnianych, do powierzchni o trudno dostępnych miejscach i kształcie

- **Długość opakowania** 6.5 cm
- **Wysokość opakowania** 33 cm
- **Szerokość opakowania** 6.5 cm
- **Waga brutto** 1 kg
- **Pojemność w litrach** 0,75 l
- **Wymiary produktu** śr. 65 x wys. 330 mm
- **Obszary zastosowania** izolacja termiczna i dźwiękowa elewacji, ścian wewnętrznych, stropów, ścianek działowych, podłóg, elementów konstrukcyjnych budynków, dachu, cokołów, fundamentów, balkonów, loggie
- **Czas wiązania** utworzenie powłoki 4 min; prędkość utwardzania 60 min.
- **Gęstość** 19 - 25 kg / m³
- **Szerokość spoiny** izolacja bezszwowa
- **Konsystencja po utwardzeniu** warstwa drobna, średnioporowata
- **Odporność termiczna po utwardzeniu** od -80 do 121°C
- **Temperatura pracy** 5 - 30°C
- **Wydajność** przy grubości warstwy 50 mm - 1 m², przy grubości warstwy 30 mm do 2 m²
- **Metoda aplikacji** powierzchnie robocze należy oczyścić z pyłu, brudu, tłustych plam, lodu; przed aplikacją należy zwilżyć mgiełką wodną porowate, chłonne materiały budowlane
- **Klasyfikacja ogniowa** klasa F
- **EAN** 5906725266637
- **Seria** Izoplus
- **Gwarancja** 12 miesięcy
- **Informacje dodatkowe** współczynnik przewodzenia ciepła 0,033 W/(m*K)
- **Nr referencyjny** 024057
- **Materiał wykonania** prepolimer poliuretanowy
- **Kolor producenta** jasno pomarańczowy

Parametry

Pojemność	750
Kod produktu	017289
Zastosowanie izolacji	Fasada, Miejsca o podwyższonej wilgotności, Parking, Podłoga, Sufit, Ściana
Typ zastosowania	beton, cegła, drewno, płyta wiórowa, PVC, tynk
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
EAN	5906725266637
Stan	Nowy