



Izolowana szyna zbiorcza IZ16/3F/54

Indeks: **909039** Producent: **ETI** Kod producenta: **002921063**

Cena: **169.00 zł**

Opis

Izolowana szyna zbiorcza IZ16/3F/54

Producent: **Eti**

Solidna i bezpieczna dystrybucja energii – izolowana szyna zbiorcza IZ16/3F/54 Ta trójfazowa szyna zbiorcza, o przekroju 16 mm², to niezawodne rozwiązanie do efektywnej i bezpiecznej dystrybucji energii w instalacjach elektrycznych. Zaprojektowana z myślą o trwałości i łatwości montażu, sprawdzi się zarówno w nowych instalacjach, jak i modernizowanych obiektach. Jej konstrukcja zapewnia optymalne połączenie poszczególnych obwodów, minimalizując ryzyko awarii i zapewniając stabilne zasilanie. Szyna IZ16/3F/54 jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdzie wymagana jest wysoka odporność na warunki środowiskowe oraz pewność połączeń. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Dzięki izolacji, minimalizuje ryzyko zwarcia i porażeń elektrycznych, podnosząc poziom bezpieczeństwa całej instalacji. Kluczowe cechy i zastosowania Trzyfazowa konstrukcja: Idealna do zasilania urządzeń wymagających zasilania trójfazowego. Przekrój 16 mm²: Zapewnia odpowiednią przepustowość prądu dla obciążeń do 100 A. Znamionowy prąd ciągły 100 A: Pozwala na bezpieczne zasilanie urządzeń o dużym poborze mocy. Długość 1000 mm: Umożliwia elastyczne dopasowanie do różnych konfiguracji instalacji. Połączenia widelkowe: Szybki i pewny montaż przewodów. Wielkość odstępów 17.8 mm: Zapewnia odpowiednią izolację pomiędzy fazami. Z izolacją: Podwyższone bezpieczeństwo użytkowania i minimalizacja ryzyka zwarcia. Napięcie znamionowe AC/DC 500V: Szeroki zakres zastosowań w różnych typach instalacji elektrycznych. Szyna ta znajduje zastosowanie w rozdzielnicach elektrycznych, szafach sterowniczych, a także w bezpośrednich połączeniach przewodów w instalacjach przemysłowych i budowlanych. Jest to komponent niezbędny dla każdego instalatora elektryka oraz użytkownika końcowego dbającego o niezawodność i bezpieczeństwo swojej instalacji elektrycznej. Jej solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania gwarantują długotrwałą eksploatację bez konieczności częstych napraw lub wymian.

- **Długość** 1000 mm
- **Liczba faz** 3
- **Przekrój** 16 mm²
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Widelkowe
- **Wielkość odstępów** 17.8 mm
- **Z izolacją** tak
- **Znamionowy prąd ciągły** Iu 100 A

Parametry

Stan

Nowy