

Kamera termowizyjna KT-256F-PRO, WMGBKT256FPRO

Indeks: **910309** Producent: **Sonel** Kod producenta: **WMGBKT256FPRO**

Cena: **2,301.82 zł**

Opis

Kamera termowizyjna KT-256F-PRO, WMGBKT256FPRO

Producent: Sonel

Kamera termowizyjna Sonel KT-256F-PRO to szczególna kamera. Ekonomiczna, praktyczna i poręczna, stanowi potężne narzędzie w codziennej pracy. Kamera służy do podstawowej diagnostyki. Wyposażona jest w matrycę o rozdzielczości 256 x 192 pikseli, wspartą kamerą widzialną, laserowym wskaźnikiem oraz dodatkowymi funkcjonalnościami, które w pełni zabezpieczą potrzeby użytkownika w tym segmencie urządzeń. Kamera KT-256F-PRO wyposażona jest w funkcję automatycznego uzyskiwania ostrego obrazu (autofocus), która zapewnia komfort działania w pomiarach zarówno bliskich, jak i odległych obiektów. KT-256-PRO znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie temperatura obiektów ma znaczenie i może wpłynąć na pracę urządzeń. Szczególnie przydaje się w: energetyce (w tym podczas badań instalacji PV), budownictwie, przemyśle, HVAC. Cechy zakres pomiarowy: -20°C...550°C szybki start szybki pomiar temperatury automatyczna sygnalizacja przekroczenia granicy alarmu autofocus zapis zdjęć w pamięci wewnętrznej wbudowana bateria Li-Ion pozwalająca na 11-godzinny czas pracy interfejsy: USB typu C możliwość ustawienia na statyw

- **Analogowe wyjście wideo** nie
- **Autofokus** tak
- **Czułość termiczna przy 30°C** 0.06 °C
- **Ethernet** nie
- **Gigabit Ethernet** nie
- **Gniazdo karty CompactFlash typu I** nie
- **Gniazdo karty CompactFlash typu II** nie
- **Gniazdo karty microSD** tak
- **Gniazdo karty miniSD** nie
- **Gniazdo karty SD** nie
- **Interfejs Bluetooth** nie
- **Kąt widzenia (FOV) w pionie** 38 °
- **Kąt widzenia (FOV) w poziomie** 50 °
- **Kompatybilny z WiFi** nie
- **Nagrywanie wideo** nie
- **Obraz termiczny** tak
- **Obraz termiczny/widzialny (w jednym obrazie)** tak
- **Przekątna wyświetlacza** 2.4 inch
- **Reprezentacja wizualna** tak
- **Rozdzielczość czujnika (pionowa)** 90 px
- **Rozdzielczość czujnika (pozioma)** 120 px
- **Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)** 7.6 m rad
- **Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)** 320 px
- **Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)** 240 px
- **Stopień ochrony (IP)** IP54

- **Wewnętrzna pamięć** tak
- **Z ekranem dotykowym** nie
- **Z funkcją pamięci** tak
- **Zakres długości fal** 7.5 ... 14 μm
- **Zakres pomiaru temperatury** -20 ... 550 °C
- **Złącze HDMI** nie
- **Złącze USB** tak
- **Zwiększenie rozmiaru obrazu** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------