



Kielich PEHD 125mm S12.5 kompensacyjny z korkiem, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **902787** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003511**

Cena: 123.18 zł

Opis

Kielich PEHD 125mm S12.5 kompensacyjny z korkiem, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Kielich kompensacyjny PEHD – niezawodność i łatwość montażu Ten kielich z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) o średnicy 125 mm to kluczowy element systemów kanalizacji podziemnej. Zaprojektowany z myślą o trwałości i wygodzie instalacji, idealnie sprawdzi się zarówno w nowych projektach, jak i przy modernizacji istniejących instalacji.

Kompensacyjna konstrukcja pozwala na absorpcję niewielkich przesunięć i naprężeń w rurociągu, minimalizując ryzyko uszkodzeń. Dołączony korek zapewnia szczelność i zabezpiecza przed zanieczyszczeniami. Konstrukcja i zastosowanie Kielich wykonany jest z polietylenu (PE-80), co gwarantuje odporność na korozję, ścieranie oraz działanie substancji chemicznych obecnych w ściekach. Mufa wciskowa umożliwia szybki i pewny montaż, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi czy klejów. Długość 255 mm, w tym 120 mm przedłużenia, zapewnia odpowiednią powierzchnię do połączenia z rurami o różnych średnicach lub w przypadku konieczności kompensacji niewielkich nierówności terenu. Średnica obejmy punktu stałego wynosi 125 mm. Zalety użytkowania Trwałość: Materiał PE-80 zapewnia długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Szybki montaż: System mufy wciskowej znacząco przyspiesza proces instalacji, redukując czas pracy i koszty robocizny. Szczelność: Korek dołączony do kielicha gwarantuje szczelne połączenie i zapobiega przedostawaniu się niepożądanych substancji do rurociągu. Kompensacja naprężeń: Konstrukcja kompensacyjna minimalizuje ryzyko uszkodzeń spowodowanych ruchami gruntu lub zmianami temperatury.

Uniwersalność: Nadaje się do połączeń rur o średnicy nominalnej DN 125 oraz zewnętrznej 125 mm. Wysoka odporność chemiczna: Polietylen jest odporny na działanie większości substancji chemicznych występujących w ściekach, co zapewnia długotrwałą niezawodność instalacji. Ten kielich to solidne rozwiązanie dla profesjonalistów i osób samodzielnie wykonujących prace instalacyjne, gwarantujące niezawodność i trwałość systemu kanalizacyjnego.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 255 mm
- **Długość połączenia 1** 75 mm
- **Długość połączenia 2** 75 mm
- **Długość przedłużenia** 120 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 30 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 30 mm
- **Gatunek materiału** PE-80

- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Grubość ściany połączenia 1** 4.8 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 4.4 mm
- **Kąt łuku** 180 °
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 23 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Na wtyk
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Rodzaj połączenia** Mufa wciskowa
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna** DN 125
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 125
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 125
- **Średnica obejmy punktu stałego** 125 mm
- **Średnica zewnętrzna rury** 125 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 125 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 148 mm
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepona** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan

Nowy