

Kielich PEHD 40mm S12.5 kompensacyjny z korkiem, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **907997** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003505**

Cena: 59.80 zł

Opis

Kielich PEHD 40mm S12.5 kompensacyjny z korkiem, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Kompensacyjny kielich PEHD do połączeń kanalizacji podciśnieniowej. Ten kielich z korkiem, wykonany z wytrzymałego polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), to niezawodny element systemu kanalizacji podciśnieniowej. Przeznaczony do łączenia rur o średnicy 40 mm, zapewnia szczelne i trwałe połączenie, minimalizując ryzyko wycieków. Konstrukcja kompensacyjna pozwala na absorpcję niewielkich przesunięć i naprężeń w instalacji, co zwiększa jej żywotność. Cechy i zastosowanie Kielich QS (Quick Stream) charakteryzuje się szybkim i łatwym montażem dzięki systemowi połączeń wciskowych. Jest idealny do tworzenia rozgałęzień, kolanek i innych elementów instalacji kanalizacyjnej. Wykonany z materiału PE-80, gwarantuje odporność na korozję chemiczną i uszkodzenia mechaniczne. Korek w zestawie zabezpiecza przed niepożądanymi zapachami i dostępem zanieczyszczeń podczas montażu lub konserwacji. Materiał: Wykonany z polietylenu (PE), konkretnie PE-80 – zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz substancje chemiczne obecne w ściekach. Połączenie: Mufa wciskowa ułatwia szybki i pewny montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Kompensacja: Konstrukcja kompensacyjna pozwala na absorpcję niewielkich ruchów rur, co jest szczególnie ważne w gruntach niestabilnych lub przy zmianach temperatury. Zastosowanie: Idealny do budowy systemów kanalizacji podciśnieniowej w budynkach mieszkalnych, przemysłowych oraz w infrastrukturze zewnętrznej. Wymiary: Średnica nominalna DN 40 oraz średnica zewnętrzna rury 40 mm zapewniają kompatybilność z większością standardowych systemów kanalizacyjnych. Długość kielicha wynosi 235 mm, a przedłużenie 95 mm. Kolor: Czarny kolor ułatwia identyfikację elementu w instalacji. Ten kielich to solidne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i klientów końcowych poszukujących niezawodnego elementu do budowy lub modernizacji systemu kanalizacyjnego. Jego prosta konstrukcja i łatwy montaż przekładają się na oszczędność czasu i kosztów związanych z instalacją.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 235 mm
- **Długość połączenia 1** 65 mm
- **Długość połączenia 2** 65 mm
- **Długość przedłużenia** 95 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 25 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 25 mm
- **Gatunek materiału** PE-80

- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Grubość ściany połączenia 1** 3 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 2.7 mm
- **Kąt łuku** 180 °
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 23 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Na wtyk
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Rodzaj połączenia** Mufa wciskowa
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna** DN 40
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 40
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 40
- **Średnica obejmy punktu stałego** 40 mm
- **Średnica zewnętrzna rury** 40 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 40 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 57 mm
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepona** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan	Nowy
------	------