

Kielich PEHD 90mm S12.5 kompensacyjny z korkiem, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **909302** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003509**

Cena: 82.63 zł

Opis

Kielich PEHD 90mm S12.5 kompensacyjny z korkiem, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Kielich kompensacyjny do systemów kanalizacji ciśnieniowej Kielich PEHD 90mm, przeznaczony do systemów kanalizacji ciśnieniowej Wavin Quick Stream (QS), to element służący do łączenia rur oraz kompensacji niewielkich przesunięć. Wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (PE-80) zapewnia trwałość i odporność na korozję. Kompensacyjny charakter kielicha pozwala na elastyczne dopasowanie do warunków montażu, minimalizując naprężenia w instalacji. Dołączony korek zabezpiecza przed niepożądanym dostępem zanieczyszczeń podczas prac instalacyjnych. Budowa i zastosowanie Kielich posiada średnicę nominalną DN90 i jest przystosowany do rur o średnicy zewnętrznej 90mm. Wykorzystuje mufę wciskową, co ułatwia i przyspiesza montaż, a także zapewnia szczelne połączenie. Długość przedłużenia wynosząca 110mm oraz całkowita długość 240mm pozwalają na elastyczne dopasowanie do różnych konfiguracji instalacji. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i przy samodzielnym montażu systemów kanalizacyjnych. Kluczowe cechy i korzyści Trwały materiał: Wykonany z PE-80, co gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Szybki montaż: System Quick Stream (QS) z mufą wciskową znacząco skraca czas instalacji. Kompensacja przesunięć: Konstrukcja kompensacyjna minimalizuje naprężenia w instalacji, zwiększając jej żywotność. Szczelność: Mufa wciskowa zapewnia pewne i szczelne połączenie, zapobiegając wyciekom. Zabezpieczenie: Dołączony korek chroni przed dostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza podczas montażu lub konserwacji. Uniwersalność: Przeznaczony do stosowania w systemach kanalizacji ciśnieniowej Wavin QS, ale może być wykorzystywany również w innych kompatybilnych instalacjach. Waga: Niska waga ułatwia transport i montaż – tylko 0.35 kg.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 240 mm
- **Długość połączenia 1** 65 mm
- **Długość połączenia 2** 70 mm
- **Długość przedłużenia** 110 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 25 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 25 mm
- **Gatunek materiału** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80

- **Grubość ściany połączenia 1** 3.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 3.2 mm
- **Kąt łuku** 180 °
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Uniwersalny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 23 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Na wtyk
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Rodzaj połączenia** Mufa wciskowa
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna** DN 90
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 90
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 90
- **Średnica obejmy punktu stałego** 90 mm
- **Średnica zewnętrzna rury** 90 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 90 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 110 mm
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiona** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

Parametry

Stan

Nowy