



Kieszonkowa kamera termowizyjna Fluke PTi120

Indeks: **180485** Producent: **FLUKE** Kod producenta: **5302512**

Cena: 5,129.74 zł

Opis

Kieszonkowa kamera termowizyjna Fluke PTi120

Producent: Fluke

Kieszonkowa kamera termowizyjna do przeprowadzania szybkich inspekcji przemysłowych. Najważniejsze cechy: - Automatyczne rozpoznawanie i przypisywanie kodów kreskowych lub QR do termogramów dzięki funkcji oznaczania zasobów Fluke Connect Asset Tagging- W pełni radiometryczna kamera termowizyjna dostarcza danych pomiarowych z dokładnością do jednego piksela przy rozdzielczości 120 x 90 (10 800 pikseli) w zakresie podczerwieni- Rozdzielczość przestrzenna 7,6 mRad- 3,5-calowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym ułatwia wyszukiwanie i usuwanie awarii- Sześć palet kolorów- Odporność na upadek z wysokości 1 m- Klasa szczelności obudowy: IP54- Zakres pomiaru temperatury: od -20°C do +150°C- Technologia IR Fusion Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy. Czas pracy: min. 2 h (bez Wi-Fi). Gwarancja: 2 lata.

- **Analogowe wyjście wideo** nie
- **Autofokus** nie
- **Automatyczna orientacja** nie
- **Ciężar** 0.233
- **Czułość termiczna przy 30°C** 06
- **Detektor chłodzony** nie
- **Ethernet** nie
- **Gigabit Ethernet** nie
- **Gniazdo karty CompactFlash typu I** nie
- **Gniazdo karty CompactFlash typu II** nie
- **Gniazdo karty microSD** nie
- **Gniazdo karty miniSD** nie
- **Gniazdo karty SD** nie
- **Interfejs RS-232** nie
- **Interfejs Bluetooth** nie
- **Interfejs RS-485** nie
- **Kąt widzenia (FOV) w pionie** 38
- **Kąt widzenia (FOV) w poziomie** 50
- **Kompatybilny z WiFi** tak
- **Liczba klatek na sekundę** 9
- **Maksymalny czas pracy akumulatora** 2
- **Nagrywanie wideo** nie
- **Obraz termiczny** tak
- **Obraz termiczny/widzialny (w jednym obrazie)** tak
- **Port FireWire (IEEE 1394)** nie
- **Przekątna wyświetlacza** 3.5

- Regulacja głębi ostrości nie
- Reprezentacja wizualna tak
- Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) 7.6
- Temperatura otoczenia -10 ... 50
- Uśrednianie obrazu nie
- Wewnętrzna pamięć tak
- Wymagane zewnętrzne źródło zasilania nie
- Względna dokładność pomiarowa 2
- Z alarmem cyfrowym nie
- Z czujnikiem wilgotności nie
- Z dalmierzem laserowym nie
- Z ekranem dotykowym tak
- Z funkcją pamięci tak
- Z laserem nie
- Z uchwytem do statywu nie
- Z wbudowaną lampą tak
- Z wymiennym obiektywem nie
- Zakres długości fal 8 ... 14
- Zakres pomiaru temperatury -20 ... 150
- Zasilanie bateryjne tak
- Złącze HDMI nie
- Złącze USB tak
- Zwiększenie rozmiaru obrazu nie

Parametry

Kod producenta	22489_CHS757
EAN	0095969906241
Stan	Nowy