



Kineta PP 315x110 dopływ 180st. typ1 przelotowa, do rury wznoszącej korugowanej 315mm oraz rury wlotowej gładkiej 110mm, z uszczelką, kolor pomarańczowy (Diamir 315)

Indeks: **907879** Producent: **Kaczmarek** Kod producenta: **2531110300**

Cena: 195.96 zł

Opis

Kineta PP 315x110 dopływ 180st. typ1 przelotowa, do rury wznoszącej korugowanej 315mm oraz rury wlotowej gładkiej 110mm, z uszczelką, kolor pomarańczowy (Diamir 315)

Producent: Kaczmarek

Element łączący systemy kanalizacyjne Kineta PP 315x110 to element służący do połączenia rury wznoszącej korugowanej o średnicy 315 mm z rurą wlotową gładką o średnicy 110 mm, pod kątem 180 stopni. Jest to przelotowa kineta typu 1, dostarczana z uszczelką zapewniającą szczelność połączenia. Produkt wykonany jest z polipropylenu (PP) w kolorze pomarańczowym, co ułatwia jego identyfikację w systemie kanalizacyjnym. Kinyty tego typu są kluczowym elementem studni kanalizacyjnych Diamir, wykorzystywanych w budowie grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych – sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych i przemysłowych, a także w drenażu. Umożliwiają efektywne odprowadzanie ścieków i wód opadowych. Dzięki swojej konstrukcji i zastosowanym materiałom, kineta zapewnia trwałość i odporność na korozję chemiczną oraz uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie i korzyści: Połączenie różnych średnic: Umożliwia połączenie rur o różnych średnicach (315 mm i 110 mm), co jest częstym wymaganiem podczas budowy sieci kanalizacyjnych. Kąt 180 stopni: Zapewnia zmianę kierunku przepływu o 180 stopni, co pozwala na elastyczne projektowanie tras kanalizacyjnych. Szczelność: Dołączona uszczelka gwarantuje szczelne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków i zapachów. Trwałość materiału: Polipropylen (PP) charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki chemiczne i mechaniczne, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Wszechstronność: Kineta może być stosowana zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas modernizacji istniejących sieci kanalizacyjnych. Kompatybilność: Produkt przeznaczony do współpracy z rurami korugowanymi o średnicy 315 mm oraz rurami gładkimi o średnicy 110 mm z serii Diamir DN/ID 315. Kineta PP 315x110 jest ważnym elementem systemu Diamir, który oferuje szeroki wybór komponentów do budowy kompletnych sieci kanalizacyjnych. Dzięki temu możliwe jest stworzenie niezawodnej i efektywnej infrastruktury odprowadzania ścieków i wód opadowych. Waga produktu wynosi 2.9 kg a jego wymiary to 0.35 x 0.3 x 0.6 m. Szeroka i bogata oferta. Możliwość wyposażenia produktu w uszczelkę blokowaną w kielichu lub olejoodporną Rury- dostępne w szerokim zakresie średnic, długości i sztywności obwodowych ścianka lita lub strukturalna

Parametry

Stan

Nowy

