



Kinkiet ogrodowy Flow 560 Im 3000 K IP 65

Indeks: **905945** Producent: **DPM SOLID**

Cena: **60.25 zł**

Opis

Kinkiet ogrodowy Flow 560 Im 3000 K IP 65

Producent: DPM Solid

Konstrukcja kinkietu łączy obudowę z tworzywa ABS oraz przezroczysty dyfuzor z poliwęglanu. Zastosowanie tych materiałów sprawia, że oprawa jest odporna na rdzę, co wydłuża jej żywotność przy montażu na otwartej przestrzeni. Wewnątrz urządzenia zintegrowano 16 niewymiennych źródeł światła o łącznej mocy 8 W, co eliminuje potrzebę dokupywania osobnych żarówek. Prosta budowa bez możliwości regulacji ułatwia codzienne użytkowanie. Model ten przeznaczony jest do bezpośredniego podłączenia do sieci elektrycznej o napięciu 220 - 240 V i częstotliwości 50 Hz. Kinkiet nie posiada wbudowanych czujników ruchu i zmierzchu, regulatorów ani funkcji ściemniania, co czyni go prostym w obsłudze i niezawodnym elementem stałego doświetlenia terenu wokół domu. Urządzenie zalicza się do II klasy ochrony przed porażeniem elektrycznym. Oprawa o wymiarach 120 x 120 mm i głębokości 53 mm charakteryzuje się czarnym wykończeniem. Kinkiet wymaga samodzielnego montażu. Elementy montażowe oraz mocowania nie wchodzą w skład zestawu i należy je dobrać we własnym zakresie. Kinkiet jest objęty dwuletnią gwarancją producenta.

- **Typ produktu** Kinkiet
- **Marka** DPM Solid
- **Szerokość produktu** 120mm
- **Głębokość produktu** 53mm
- **Wysokość produktu** 120mm
- **Materiał** Tworzywo ABS
- **Wykończenie dyfuzora** Transparentne
- **Kolor** Czarny
- **Źródło zasilania** Zasilanie sieciowe
- **Liczba źródeł światła** 16
- **Możliwość ściemniania** Nie
- **Moc w watach** 8W
- **Napięcie zasilania** 220 - 240V
- **Zamontowany czujnik zmierzchu** Bez czujnika zmierzchu
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Brak mocowań i łączeń w zestawie
- **Obszar zastosowania** W pomieszczeniach i na zewnątrz
- **Odporność na rdzę** Tak
- **Poziom ochrony** IP56
- **Klasa ochrony IEC** Klasa II
- **Gwarancja producenta** 2 lata

Parametry

