



Klamra do dźwigaru BIS model C M10/20 mm

Indeks: **906235** Producent: **Walraven** Kod producenta: **6003010**

Cena: **24.71 zł**

Opis

Klamra do dźwigaru BIS model C M10/20 mm

Producent: Walraven

Klamra BIS do dźwigaru, model C, to solidne rozwiązanie do mocowania elementów instalacji na konstrukcjach stalowych. Wykonana z kutego żeliwa, w połączeniu ze stalową śrubą i nakrętką ocynkowaną elektrolitycznie, zapewnia trwałe i niezawodne połączenie bez konieczności wiercenia czy spawania. To oszczędność czasu i kosztów podczas montażu. Konstrukcja i zastosowanie Klamra przeznaczona jest do mocowania elementów o maksymalnej grubości 23 mm. Gwint M10 oraz śruba z łbem sześciokątnym (klasa wytrzymałościowa 8.8, zgodna z DIN 933) gwarantują stabilność i bezpieczeństwo połączenia. Specjalne zakończenie śruby (zgodne z EN ISO 4753) w połączeniu z nakrętką kontrolującą minimalizuje ryzyko samoistnego odkręcenia się elementu, nawet w warunkach wibracji. Maksymalne zalecane obciążenie klamry wynosi 2500N – to wystarczająca wartość dla większości typowych zastosowań w instalacjach budowlanych i przemysłowych. Bezpieczeństwo i zgodność z normami Klamra BIS model C spełnia wymagania norm VdS oraz FM, co potwierdza jej wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Warto pamiętać, że przy montażu rur o średnicy powyżej DN65 zaleca się stosowanie dodatkowej taśmy zabezpieczającej, aby zwiększyć stabilność i wytrzymałość połączenia. To proste zabezpieczenie podnosi komfort pracy i zapewnia pewność działania instalacji. Wykonana z kutego żeliwa – gwarancja wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Stal hartowana ocynkowana elektrolitycznie – ochrona przed korozją i długotrwała żywotność. Zgodność z normami VdS i FM – potwierdzenie wysokiej jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Łatwy montaż bez spawania i wiercenia – oszczędność czasu i kosztów pracy. Maksymalne obciążenie 2500N – odpowiednia wartość dla większości typowych zastosowań. Śruba z łbem sześciokątnym klasy 8.8 – zapewnia stabilne i mocne połączenie. element do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania zgodne z VdS oraz FM, jeśli są stosowane do montażu rur o średnicy wyższej niż DN65 powinny być uzbrojone taśmą zabezpieczającą, śruba z łbem sześciokątnym zgodna z DIN 933 klasa wytrzymałościowa 8.8, śruby ze specjalnym zakończeniem zgodne z EN ISO 4753 oraz nakrętką kontrolującą

- **Do szyn wsporczych** Nie dotyczy
- **Gatunek materiału** Inne
- **Materiał** Stal
- **Model** Z gwintem wewnętrznym
- **Rodzaj gwintu** Metryczny
- **Rozmiar gwintu metrycznego** 10
- **Rozmiar gwintu w calach** 3/8 cala
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny

Parametry

