



Klamra kablowa typ 2032

Indeks: **908503** Producent: **Obo Bettermann** Kod producenta: **2205017**

Cena: **19.58 zł**

Opis

Klamra kablowa typ 2032

Producent: Obo Bettermann

Klamra kablowa – niezawodne mocowanie przewodów Klamra kablowa typ 2032 to praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewnia stabilne utrzymanie przewodów, minimalizując ryzyko ich przemieszczania się i uszkodzeń. Produkt jest szczególnie przydatny podczas prac instalacyjnych wewnątrz budynków, zarówno w instalacjach nowo budowanych, jak i modernizowanych. Cechy i zastosowanie Klamra przeznaczona jest do mocowania kabli NYM o średnicy do 8 przewodów 3x1,5 mm². Jej konstrukcja pozwala na łatwy montaż bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Otwór mocujący o średnicy 6 mm umożliwia przymocowanie klamry do różnych powierzchni – ścian, sufitów podwieszanych czy elementów konstrukcyjnych. Wysokość zacisku wynosi 9 mm, a element dystansowy to 13 mm. Wykonana w kolorze szarym, klamra jest dyskretna i dobrze komponuje się z otoczeniem. Produkt jest dostarczany w stanie surowym, co pozwala na ewentualne dodatkowe modyfikacje lub malowanie. Bezpieczeństwo i zgodność z normami Klamra kablowa 2032 została wykonana z materiału bezhalogenowego, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i ogranicza emisję toksycznych substancji w przypadku pożaru. Nie posiada właściwości trudnopalnych ani nie spełnia wymagań dotyczących systemów utrzymania sprawności działania E30/E90 w czasie pożaru. Niemniej jednak, stanowi solidny element instalacji elektrycznej, zapewniając bezpieczne prowadzenie przewodów. Materiał wykonania to tworzywo sztuczne o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Do liczby przewodów NYM 3x1,5** 8
- **Kolor Szary**
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru** nie
- **Wykonanie trudnopalne** nie
- **Z kotwą/kołkiem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy

Parametry

Stan

Nowy