



# Klej do napraw MAMUT GLUE HIGH TACK 290 ml DEN BRAVEN

Indeks: 28462 Producent: DEN BRAVEN

Cena: 47.06 zł

## Opis

### Klej do napraw MAMUT GLUE HIGH TACK 290 ml

Klej z „siłą mamuta” - do 22 kg/cm<sup>2</sup>, ma maksymalną wytrzymałość na zerwanie. Gwarantuje natychmiastową przyczepność, nie wymaga podpierania klejonych elementów. Zastępuje śruby, kołki i gwoździe (wysoko uniwersalny, do wszechstronnych zastosowań). Cechuje go bardzo krótki czas schnięcia (nie zawiera wody i rozpuszczalników). Po utwardzeniu trwale elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych (w tym: na temperaturę od -40°C do +90°C oraz wodę). Nadaje się do podłoży gładkich i porowatych, wewnątrz i na zewnątrz. Bardzo dobrze przyczepny do większości podłoży budowlanych, w tym do: betonu, tynku, gipsu, kamienia, ceramiki budowlanej, szkła, stali, metali, lakierowanego drewna, PCW, polistyrenu, poliestru i tworzyw podobnego typu.

- **Materiały do klejenia** Do różnych rodzajów podłoża
- **Opakowanie** Kartusz
- **Pojemność** 290 ml
- **Rodzaj klejenia** Poziomy i pionowy
- **Wytrzymałość na skręcanie** Tak
- **Produkt wodoodporny** Tak
- **Bez rozpuszczalnika** Tak
- **Drażniący** Nie
- **Przytrzymywanie natychmiastowe** Tak
- **Nadaje się do malowania** Tak
- **Odporność na wstrząsy** Tak
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 5
- **Maksymalna temperatura stosowania (w °C)** 25
- **Całkowity czas schnięcia (w min) lub (w h)** 24 h
- **Zalety produktu** Bez podpierania (natychmiastowa przyczepność), zastępuje śruby, kołki, gwoździe, łączy z "siłą mamuta" - do 22 kg/cm<sup>2</sup>, maksymalna wytrzymałość na zerwanie
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Narzędzia do nakładania** Pistolet
- **Skład** Polimer MS
- **Skład / wygląd** Pasta
- **Marka** DEN BRAVEN
- **Gwarancja (w latach)** 2

## Parametry

Pojemność	290
Marka	Braven
Kod produktu	KL-DB-020
Rodzaj	polimerowy
Przeznaczenie	uniwersalny
Zastosowanie	uniwersalne
Opakowanie	pistolet
Czas wiązania	szybkoschnący
Funkcje	elastyczny, mrozoodporny
Utwardzanie	w temperaturze otoczenia
Kolor	biały
EAN	8711595117586
Stan	Nowy

## Zdjęcia




**Klej elastyczny BOSTIK MAMUT GLUE posiada pełen zakres dopuszczeń stając się liderem w klasie klejów montażowych!**



**BEZPIECZNY**

- Najwyższa jakość kleju potwierdzona uzyskaną oceną techniczną ITB-KOT-2021/1649 wydanie 1.
- Skuteczne zastosowanie w **17 różnych kombinacjach materiałowych**, w tym na: drewnie, betonie, MDF, HDF, G-K, metalach, PCV, ceramice, jak i przy klejeniu luster.

**Zgodnie z ITB-KOT Bostik MAMUT GLUE przeznaczony jest do stosowania:**

**WEWNĄTRZ**



**NA ZEWNĄTRZ**

**WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ:**

- mocowanie płyt i elementów wykończeniowych ściennych oraz listew przypodłogowych, wykonanych z materiałów drewnopochodnych (MDF i HDF), drewna, PVC, metalu, elementów lustrzanych, ceramiki i kamienia
- na podłożach mineralnych, z drewna, materiałów drewnopochodnych, płyt gipsowo-kartonowych i płytek ceramicznych

**NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ:**

- mocowanie elementów wykończeniowych z metalu i ceramiki
- do podłoży mineralnych.

**Potwierdzone oceną techniczną ITB połączenia materiałowe dla kleju BOSTIK MAMUT GLUE:**

DREWNO ↔ BETON	HDF ↔ MDF	HDF/MDF ↔ PŁYTA GK
ALUMINIUM ↔ BETON	HDF/MDF ↔ LUSTRA	CERAMIKA ↔ PŁYTA GK
STAL ↔ BETON	HDF/MDF ↔ BETON	CERAMIKA ↔ LUSTRA
LUSTRA ↔ BETON	DREWNO ↔ PŁYTA GK	ALUMINIUM ↔ CERAMIKA
CERAMIKA ↔ BETON	ALUMINIUM ↔ PŁYTA GK	STAL ↔ CERAMIKA
HDF/MDF ↔ DREWNO	STAL ↔ PŁYTA GK	



**UNIWEERSALNY**