



Klej do styropianu w piance Pianostyr graphite aqua 750 ml Expert Line

Indeks: 168434 Producent: EXPERT LINE

Cena: 44.06 zł

Opis

Klej do styropianu w piance Pianostyr graphite aqua 750 ml Expert Line

Niskoprężny jednokomponentowy klej poliuretanowy Pianostyr w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczony do mocowania płyt styropianowych w systemach ociepleń budynków metodą ETICS oraz płyt XPS i EPS przy ocieplaniu fundamentów i przyziemnych części budynków, piwnic itp. Wysoka wydajność produktu do 12m² pozwala zaoszczędzić czas i zredukować koszty. Mocowanie płyt styropianowych w systemach ociepleń metodą ETICS. Klej poliuretanowy Pianostyr służy do mocowania płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków, kasetonów styropianowych, paneli ściennych montażu parapetów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej. Klej poliuretanowy wykazuje doskonałą przyczepność do podłoża betonowych, ceramicznych, drewnianych a także do PVC, oraz wszelkiego rodzaju styropianów i tynków. Po 2 godzinach od przyklejenia można rozpocząć szlifowanie i kołkowanie płyt. Mocowanie termoizolacji do fundamentu. Klej poliuretanowy Pianostyr ma zastosowanie w systemach ociepleń przyziemi (fundamentów) z użyciem płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz z zastosowaniem polistyrenu ekspandowanego (EPS). Klej poliuretanowy wykazuje doskonałą przyczepność do podłoża betonowych, ceramicznych, drewnianych a także do PVC, oraz wszelkiego rodzaju styropianów, tynków oraz podłoża z powłoką bitumiczną, papy i asfaltowych mas izolacyjnych. Po 2 godzinach od przyklejenia uzyskuje się utwardzenie wstępne pozwalające na kontynuację prac związanych z zabezpieczeniem przyziemi, a pełne utwardzenie spoiny poliuretanowej uzyskiwane jest po 24h.

- **Nazwa produktu** Pianka poliuretanowa
- **Temperatura pracy (w °C)** 20
- **R = odporność termiczna** 90
- **Czas schnięcia (w min.)** 120
- **Absorpcja dźwięku** Tak
- **Izolacja termiczna ciepła i zimna** Tak
- **Ochrona przed hałasem** Tak
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Głowica kierunkowa** Nie
- **Nadaje się do malowania** Tak
- **Nadaje się do szlifowania** Nie
- **Zalety produktu** Właściwości:
 - temperatura pracy (podłoża i powietrza): -5°C do +30°C
 - temperatura puszkii : +20°C
 - czas korekty : ok. 6 min
 - czas kołkowania : ok. 2h
 - wydajność opakowania (klejenie XPS): do 12m² powierzchni
 - wydajność opakowania (klejenie ETICS): do 8m² powierzchni
- **Pojemność** 750 ml
- **Waga (w kg)** 0.9
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka handlowa** EXPERT LINE

Parametry

Kod producenta j22y-j8dd-qooq-7jdp

Pojemność 750

Wielkość opakowania 1

EAN 5901874931573

Stan Nowy