



Klej do tapet w pomieszczeniach wilgotnych Primacol 200 g

Indeks: **124083** Producent: **PRIMACOL**

Cena: 24.90 zł

Opis

Klej do tapet w pomieszczeniach wilgotnych Primacol 200 g Producent: Primacol

Klej do tapet w pomieszczeniach wilgotnych Primacol 200 g cechuje się podwyższoną odpornością na wilgoć, ponieważ zawiera metylocelulozę. Dodatkowo jest wzmocniony żywicą syntetyczną. Dlatego zastosujesz go do naklejenia tapet w pomieszczeniu o dużej wilgotności. Nie należy jednak używać go w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą. Klej do tapet w pomieszczeniach wilgotnych Primacol po wyschnięciu tworzy przezroczystą warstwę, co ułatwi Ci estetyczne wykończenie ściany pokrytej tynkiem wapienno-cementowym lub płyty gipsowo-kartonowej. Klej ten należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 5 do 30 stopni Celsjusza. Zapoznaj się z naszą ofertą klejów do tapet i wybierz produkt najodpowiedniejszy dla Twoich ścian.

łatwa aplikacja, podwyższona odporność na wilgoć, wysoka siła wiązania

- **Wymiary produktu** 5,8 x 13 x 5,8 cm
- **Długość opakowania** 5.8 cm
- **Waga brutto** 0.2 kg
- **Szerokość opakowania** 5.8 cm
- **Wysokość opakowania** 13 cm
- **Powierzchnia aplikacji** powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu; powierzchnie wysoce chłonne należy przed tapetowaniem zagruntować
- **Metoda aplikacji** nakładać równomiernie na bryty tapety; po pokryciu klejem złożyć arkusz powierzchniami klejonymi do siebie i odłożyć na 3 - 5 min. do zmięknienia
- **Wydajność** 12 - 80 m²
- **Obszary zastosowania** stosować na tynkach wapienno- cementowych oraz płytach gipsowo- kartonowych wewnątrz pomieszczeń
- **Gwarancja** 2 lata
- **Okres przechowywania** 8 lat
- **Informacje dodatkowe** klej należy przechowywać w temperaturze 5 - 30 °C w suchym miejscu
- **Seria** Primacol
- **Marka** Primacol
- **EAN** 5906725256010
- **Nr referencyjny** 016284
- **Kolor producenta** biały

Parametry

Stan	Nowy
EAN	5906725256010