



# Klej montażowy Beton Connect 290 ml

Indeks: 120352

Cena: **86.52 zł**

## Opis

### Klej montażowy Beton Connect 290 ml

Klej montażowy Beton Connect 290 ml umożliwi Ci szybkie położenie płytek z betonu architektonicznego. Dzięki wysokiej przyczepności błyskawicznie wiąże wybrane materiały, tworząc trwałą powierzchnię. Co ważne, jest odporny na spływanie ciecicy, dzięki czemu nie musisz się obawiać, że straci swoje właściwości pod wpływem działania wody. Artykuł zapewnia szybką pracę w czystych warunkach. Nie pozostawia tłustych śladów i przebarwień na klejonej powierzchni. Aplikacja produktu jest bardzo łatwa, wystarczy go umieścić w pistolecie do kartuszy i nanieść na wybraną powierzchnię. Klej montażowy Beton Connect jest uniwersalny. Możesz go wykorzystać do łączenia betonu, ceramiki, kamienia czy tynku. Jeśli szukasz innych klejów, sprawdź asortyment sklepu Castorama.

natychmiastowa przyczepność, trwale elastyczny, odporny na spływanie do zastosowań poziomych i pionowych, brak przebarwień i tłustych plam na klejonych płytach

- **Wymiary produktu** 23,2 x 4,9 x 4,9 cm
- **Długość opakowania** 4.9 cm
- **Wysokość opakowania** 23.2 cm
- **Szerokość opakowania** 4.9 cm
- **Waga brutto** 0.35 kg
- **Obszary zastosowania** montaż elementów i płyt (także ciężkich i o dużych rozmiarach) z betonu architektonicznego, kamienia, ceramiki, gresu itp. na ścianach, podłogach, tarasach, a także na podłożach innych niż mineralne, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- **Wydajność** 190 ml/m<sup>2</sup>
- **Maksymalna grubość warstwy** 5 mm
- **Metoda aplikacji** pistolet do kartuszy
- **Powierzchnia aplikacji** beton, kamień gips, tynk, włókno-cement, ceramika, gres, szkło, metale i ich stopy, drewno i wyroby drewnopodobne, twarde PCW, HPL, PU, poliester oraz powłoki epoksydowe
- **Temperatura aplikacji** od +5°C do +25°C
- **Czas do pełnego utwardzenia** 2-3mm / 24h
- **Czas wiązania** 2 - 3mm / 24h
- **EAN** 5902406633057
- **Okres przechowywania** 18 miesięcy od daty produkcji
- **Nr referencyjny** KL-B-CON-290
- **Baza polimer**
- **Kolor producenta** kremowy

## Parametry

**EAN**

5902406633057

**Stan**

Nowy