



Klej montażowy Bostik FixPro do drewna i metalu 300 ml

Indeks: **901151** Producent: **Bostik**

Cena: **51.64 zł**

Opis

Klej montażowy Bostik FixPro do drewna i metalu 300 ml

Producent: Bostik

- **Wymiary produktu** 5 x 5 x 23,4 cm
- **Długość opakowania** 5 cm
- **Waga brutto** 0.54 kg
- **Szerokość opakowania** 5 cm
- **Wysokość opakowania** 23.4 cm
- **Czas pełnego wiązania** do 48 h
- **Czas schnięcia otwartego** ok. 7 min (przy 23°C i 50% wilgotności względnej)
- **Temperatura aplikacji** od +5°C do +40°C
- **Powierzchnia aplikacji** stal, metale i ich stopy, kamień, płytki ceramiczne i kamienne, drewno i materiały drewnopochodne, beton, gips, tynk, ceramika budowlana, wełna mineralna, polistyren, poliuretan, PCW, ABS, podłoża emaliowane, glazurowane, szkliwione
- **Metoda aplikacji** Pistolet na wkłady
- **Obszary zastosowania** wodoodporne klejenie elementów metalowych, metal – kamień, beton, ceramika i tym podobne podłoża gładkie lub porowate
- **Okres przechowywania** 15 miesięcy od daty produkcji
- **Informacje dodatkowe** nie ścieka
- **Marka** Bostik
- **EAN** 5902232633955
- **Nr referencyjny** BOK633955
- **Baza** Na bazie poliuretanu
- **Kolor producenta** beżowy
- **Typ produktu** Klej montażowy
- **Seria** FIX PRO
- **Długość pojemnika** 50mm
- **Szerokość pojemnika** 50mm
- **Średnica pojemnika** 50mm
- **Wysokość pojemnika** 230mm
- **Waga produktu** 452g
- **Gęstość** 1.46kg/m³
- **Skład** Kwas izocyjanowy, ester polimetylenopolifenyleny Węglan glikolu propylenowego Diaminodietylotoluen Masa reakcyjna diizocyjanianu 4,4'-metylenodifenyłu i izocyjanianu o-(p-izocyjanianobenzyl)fenyłu / diizocyjanianu metylenodifenyłu
- **Kolor** Beżowy
- **Maksymalna grubość nakładania** 20mm
- **Minimalna temperatura aplikacji** 5°C

- **Maksymalna temperatura aplikacji** 40°C
- **Czas naskórkowania** 7min
- **Czas schnięcia** 24 godziny
- **Elastyczny** Nieelastyczny
- **Możliwość szlifowania** Tak
- **Odporność na wilgoć** Odporny na wilgoć
- **Odporność na wodę** Wodoodporność
- **Odporność na pękanie** Odporny na pękanie
- **Odporność na ścieranie** Tak
- **Mrozoodporność** Tak
- **Minimalna odporność na wysoką temperaturę** -30°C
- **Obszar zastosowania** Wewnątrz i na zewnątrz
- **Zalecane zastosowanie** Płyta wiórowa, MDF, metal, kamień i drewno
- **Instrukcje użytkowania** Zdjąć aplikator, uciąć wierzchołek kartusza powyżej gwintu, nakręcić z powrotem aplikator i uciąć go na szerokość odpowiadającą wielkości spoiny. Nakładać jednostronnie paskami z zachowaniem odstępów lub niewielkimi punktami. Klejone elementy złączyć w ciągu 7 minut, lekko docisnąć i zabezpieczyć przed przemieszczaniem.
- **Instrukcje dotyczące przechowywania** Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C.
- **Informacje dotyczące bezpieczeństwa** Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- **Norma** ITB-KOT-2020_1607 wyd 1
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia

Parametry

Stan

Nowy