



Klej uszczelniacz FIX 2 Elastic biały 290 ml Tytan Professional

Indeks: 36564 Producent: TYTAN

Cena: **51.06 zł**

Opis

Klej uszczelniacz FIX 2 290 ml TYTAN PROFESSIONAL

Poszukujesz wśród chemii budowlanej produktu, który umożliwi zarówno klejenie, jak i uszczelnianie różnych typów elementów budowlanych i sanitarnych? Wyróbuj klej montażowy z serii TYTAN PROFESSIONAL FIX2 ELASTIC, z którym wszelkie naprawy, remont czy wykończenie mieszkania przebiegną łatwo, szybko i bez większego wysiłku. TYTAN PROFESSIONAL FIX2 ELASTIC Klej montażowy to produkt budowlany o szerokim zakresie zastosowań. Poza wspomnianym uszczelnianiem pozwala też na klejenie w pracach dekoracyjnych, hobbystycznych i sklejanie najbardziej typowych materiałów używanych w budownictwie. Służy także do klejenia elementów giętych, rur odpływowych i armatury sanitarnej. Biały klej marki TYTAN nadaje się również do klejenia mebli, drobnych napraw dachu oraz klejenia elementów niebudowlanych, typu przyczepy bądź naczepy kontenerów chłodniczych. Klej szybkoschnący od TYTAN PROFESSIONAL cechuje przede wszystkim doskonałą przyczepność do wielu materiałów, takich jak: drewno, szkło, stal nierdzewna, lustro, styropian, stal ocynkowana, metal, PVC, gips, płyta g-k, kamień sztuczny i naturalny, beton, cegła, korek, ceramika, porcelana, wełna mineralna i wata szklana. Biała spoina kleju TYTAN FIX2 ma wysoką siłę wiązania i posiada właściwości tłumiące uderzenia oraz wibracje. Ponadto jest elastyczna, trwała i nadaje się do malowania już po utworzeniu naskórka. Klej montażowy TYTAN PROFESSIONAL nie zawiera rozpuszczalników, silikonów i izocyjanianów. Nie powoduje również korozji metali, nie uszkadza powierzchni delikatnych oraz nie odbarwia powierzchni zasadowych (beton, marmur). Co więcej, produkt ten odporny jest na wilgoć, wahania temperatur i promieniowanie UV, co sprawia, że może być stosowany na wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

- **Pojemność (w ml) 290**
- **Pojemność 290 ml**
- **Kolor Biały**
- **Zalety produktu** Zalety: - można obciążać już po 20 minutach, a całkowite utwardzenie uzyskuje w zaledwie 3 godziny;- idealna przyczepność do większości materiałów stosowanych w budownictwie - poza PE, PP, teflonem i bitumami;- biała i elastyczna spoina nadaje się do malowania już po utworzeniu naskórka;- tłumi uderzenia i wibracje oraz nie uszkadza powierzchni delikatnych;- nie powoduje korozji metali i nie odbarwia powierzchni zasadowych;- neutralny chemicznie;- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na powierzchni wilgotne;- odporny na wahania temperatur, wilgoć i promieniowanie UV. Zastosowanie: - klejenie różnorodnych materiałów, typu: drewno, szkło, lustro, styropian, metal, PVC, gips, wełna mineralna, wata szklana, stal nierdzewna, stal ocynkowana, kamień sztuczny i naturalny, beton, płyta g-k, cegła, korek, ceramika, porcelana;- elastyczne połączenie elementów w konstrukcjach poddawanych wibracjom;- niewielkie naprawy dachów
- **Waga (w kg) 0.45**
- **Kolor Biały**
- **Możliwość malowania** Tak
- **Niezbędny dyspenser** Nie
- **Skurcz po wyschnięciu (strata objętości po wyschnięciu)** Nie
- **Rodzaj opakowania** Kartusz
- **Maksymalna temperatura stosowania (w °C)** 40

- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 5
- **Skład** Silanizowany polimer
- **Okres ważności (w miesiącach)** 18
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Zastosowanie produktu** Ściana, podłoga, fasada
- **Bez zapachu** Tak
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Pojemność	290
Marka	Tytan
Opakowanie	tubka
EAN	5902120170517
Rodzaj	montażowy
Przeznaczenie	uniwersalny
Zastosowanie	na zewnątrz
Czas wiązania	szybkoschnący
Funkcje	elastyczny
Atesty	1
Utwardzanie	inne
Kolor	biały
Kod produktu	KLEJ FIX2 EL
Stan	Nowy