



Kocioł 2-funkcyjny kondensacyjny EcoCondens-35 Gold Plus 4-34kW z adapterem 60/100 gaz GZ-50 z pompa klasy A WKD4631000000/PL2 Termet

Indeks: **6564** Producent: **TERMET** Kod producenta: **WKD4631000000/PL2**

Cena: 5,515.32 zł

Opis

Kocioł 2-funkcyjny kondensacyjny EcoCondens-35 Gold Plus 4-34kW z adapterem 60/100 gaz GZ-50 z pompa klasy A WKD4631000000/PL2 Termet

Producent: Termet

Kocioł 2-funkcyjny kondensacyjny ECOCONDENS-35 GOLD PLUS 4-34kW z adapter 60/100 gaz GZ-50 z pompa klasy A to produkt wykorzystujący innowacyjne technologie, które zwiększają efektywność, bezpieczeństwo i komfort użytkownika. Z tego względu był wielokrotnie wyróżniany nagrodami. Zastosowanie rozwiązania z wewnętrznym mieszaniem gwarantuje wyjątkowo ekonomiczną pracę urządzenia. Dodatkowo kompletny system zabezpieczeń oraz solidna konstrukcja zapewniają długoletnią i bezawaryjną eksploatację. Nowoczesny palnik typu BlueJet z szerokim zakresem modulacji 11-100% sprawia, że produkt doskonale sprawdzi się do ogrzewania małych i dużych pomieszczeń. Perfekcyjna izolacja chroni przed utratą ciepła oraz wpływa na obniżenie poziomu hałasu. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego wyświetlacza elektronicznego z autodiagnostyką i funkcją pogodową, korzystanie z urządzenia jest proste i komfortowe. Dane techniczne: - użycie najnowszej generacji wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej z aluminiowymi drzwiami palnika, co powoduje mniejsze straty ciepła. - niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 11% do 100% - wentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie) - palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 5) - możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych - możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda - współpraca z kolektorami słonecznymi - współpraca z zasobnikami c.w.u. przez zawór trójdrożny Dane techniczne: - Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C 98,3 % - Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C 107,8 % - Maksymalne ciśnienie wody 3 bar - Maksymalna temperatura pracy c.o. 95 °C - Temperatura nastawiana standardowa 40-80 °C - Temperatura nastawiana zredukowana 25-55 °C - Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 0,7 bar - Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) 4,1 - 33,6 kW - Nominalne obciążenie cieplne 4,2 - 34,2 kW - Ciśnienie wody 0,1 - 6,0 bar - Minimalny przepływ wody 2,7 dm³/min - Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax 0,06 kW - Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin 0,04 kW - Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego ~230±10%/50Hz V - Stopień ochrony IP 44 - Przyłącze wody grzewczej i gazu G3/4 cale - Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) 750 x 400 x 379 mm - Masa kotła 37,0 kg - Przyłącze wody użytkowej G1/2 cale - Materiał wymiennika stal INOX

Parametry

Marka	Termet
Kod produktu	WKD4631000000
EAN	5907510144833
Stan	Nowy
Moc (kW)	34