



Kocioł gazowy kondensacyjny 13,0 kW Immergas Victrix 12 X TT 2 ERP jednofunkcyjny

Indeks: **10610** Producent: **Immergas** Kod producenta: **3.025638**

Cena: 5,204.67 zł

Opis

Kocioł 1-funkcyjny kondensacyjny VICTRIX 12 TT 2 ERP 3.025638 Immergas

Producent: Immergas

Jednofunkcyjny, wiszący kocioł kondensacyjny VICTRIX 12 X TT 2 ErP został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ErP (Energy related Products - produkty związane z energią), w myśl której zastosowane w kotłach podzespoły muszą spełniać podwyższone kryteria energooszczędności. Seria TT może współpracować z automatyką pogodową, po uprzednim podłączeniu sondy temperatury zewnętrznej. Nazwa rodziny kotłów - TT - pochodzi od skrótu Top Tech, co oznacza nowe rozwiązania technologiczne zastosowanie w tej serii kotłów. Kotły nowej generacji produkowane są przez całkowicie zautomatyzowane linie produkcyjne w głównej fabryce firmy Immergas w Brescello. Cechy charakterystyczne: • dostosowany do wymagań dyrektywy ErP • wymiennik ciepła AlSi • sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny, elektroniczny zawór gazu • płynna elektroniczna modulacja c.o. i c.w.u., autodiagnostyka kotła • energooszczędna pompa obiegowa c.o. • naczynie przeponowe c.o., grupa bezpieczeństwa c.o. Opcjonalnie: • możliwość podłączenia zasobnika c.w.u. przy użyciu dedykowanego zestawu • możliwość współpracy z zestawami strefowymi DIM • możliwość współpracy z automatyką pogodową (CARV2) Dane techniczne: Moc kotła (minimalna-nominalna) kW 1,9÷12,0 Użyteczna sprawność cieplna (80/60°C) przy mocy nom./min. % 97,6 / 98,0 Użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) przy mocy nom./min. % 105,4 / 108,0 Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. % 107,0 / 109,6 Maksymalne ciśnienie instalacji c.o. bar 3 Maksymalna temperatura robocza c.o. °C 90 Zakres regulacji temperatury c.o. °C 20-85 Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego l 5,8 Wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h m H₂O 3,8 Zakres regulacji temperatury c.w.u. °C 10-60 Minimalne ciśnienie dynamiczne obiegu c.w.u. bar 0,3 Maksymalne ciśnienie obiegu c.w.u. bar 10 Ciężar kotła pustego / napełnionego kg 32,0 / 33,9

Parametry

EAN	8015065056734
Stan	Nowy
Marka	Immergas
Kod produktu	3.025638