



Kocioł gazowy kondensacyjny 19,1 kW Saunier Duval Niedźwiedź Condens 18 KKS jednofunkcyjny

Indeks: **184631** Producent: **Saunier Duval** Kod producenta: **0010013669**

Cena: 7,491.44 zł

Opis

Kocioł 1-funkcyjny stojący kondensacyjny NIEDŹWIEDŹ CONDENS 18 5,4-18,0kW 0010013669 Saunier Duval

Producent: Saunier Duval

NIEDŹWIEDŹ CONDENS to stojący gazowy kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny z możliwością współpracy z zasobnikiem ciepłej wody, wyposażony we wbudowaną automatykę pogodową. Kocioł w połączeniu z zasobnikami ciepłej wody typu FE/B o pojemności od 120 do 200 l sprostą zapotrzebowaniu na ogrzewanie i ciepłą wodę w każdym domu. Kotły z serii NIEDŹWIEDŹ CONDENS wyposażone są w sprawdzony, trwały, węzownicowy grubościenny wymiennik ciepła ze stali szlachetnej. Wymiana starego stojącego kotła gazowego jest bardzo prosta, większość elementów instalacji w istniejącej kotłowni może pozostać bez konieczności wymiany. Kocioł jest zalecany do zastosowania przy instalacjach starego typu. NIEDŹWIEDŹ CONDENS to: niezawodna trwałość i jakość, długa żywotność, wysoka sprawność i niskie koszty eksploatacji, komfort centralnego ogrzewania z wykorzystaniem automatyki pogodowej oraz spełnia wymagania ErP, zapewnia klasę energetyczną A dla ogrzewania.

Specyfikacja:

- **Materiał wymiennika ciepła** Stal nierdzewna
- **Wersja zamknięta** Tak
- **Moc znamionowa, 80-60°C** 17.2 kW
- **Moc znamionowa, 50-30°C** 19.1 kW
- **Maks. znamionowe obciążenie grzewcze** 18 kW
- **Min. znamionowe obciążenie grzewcze** 5.4 kW
- **Do gazu ziemnego** Tak
- **Do propanu** Tak
- **Do butanu** Tak
- **Do metanu** Tak
- **Wymagany zestaw przezbijający** Tak
- **Sterowanie palnikiem modulowane** Tak
- **Sygnał sterujący 0-10 V** Tak
- **Maks. temperatura zasilania (temperatura pracy)** 85 °C
- **Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy** 3 bar
- **Sprawność** 95.6 %/100%
- **Maks. ciśnienie wstępne gazu** 20 mbar
- **Wbudowany zawór napełniający/spustowy** Tak
- **Wbudowany sterownik pogodowy** Tak
- **Wbudowane naczynie wzbiorcze** Tak
- **Wysokość** 1255 mm

- Szerokość 570 mm
- Głębokość 700 mm
- Połączenie zasilające Gwint zewnętrzny
- Średnica nominalna rury zasilającej 1 cal (25)
- Połączenie powrotu Gwint zewnętrzny
- Średnica nominalna przyłącza powrotu 1 cal (25)
- Przyłącze paliwa Gwint zewnętrzny
- Średnica nominalna przewodu paliwowego 3/4 cala (20)
- Rodzaj połączenia wlotu powietrza Końcówka wciskowa
- Nominalna średnica kanału powietrza wlotowego 125 mm
- Przyłącze odprowadzania spalin Końcówka wciskowa
- Nominalna średnica kanału odprowadzania spalin 80 mm
- Średnica zewnętrzna rury odprowadzania skroplin 21 mm
- SEER (sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej) w warunkach średnich 90.5 %
- Klasa efektywności energetycznej A
- Wytwarzane ciepło użytkowe przy znam. mocy ciepl. i w reżimie wysokotemp. (P4) 17.2 kW
- Wydajność grzewcza przy znam. mocy ciepl. i w reżimie wysokotemperaturowym (n4) 86 %
- Dodatkowe zużycie energii przy pełnym obciążeniu (Elmax) 0.033 kW
- Dodatkowe zużycie energii w trybie czuwania (Psb) 0.003 kW
- Straty ciepła w trybie czuwania (Pstby) 0.03 kW
- Waga 65.123 - kg.

Parametry

Moc (kW)	18
Kod producenta	010013669
Typ	Górno-dolny
Rodzaj sterownika	Inny
Materiał	Inny
Rodzaj paliwa	gaz
Funkcja	jednofunkcyjny
Klasa kotła	inna
EAN	3532041707411
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	86
Stan	Nowy