

Kocioł gazowy kondensacyjny 25,8 kW Wolf-TG CGB-2-24 jednofunkcyjny z modułem AM

Indeks: 269325 Producent: Wolf-TG Sp. z o.o Kod producenta: 861509599

Cena: **10,232.00 zł**

Opis

Kocioł gazowy kondensacyjny 25,8 kW Wolf-TG CGB-2-24 jednofunkcyjny z modułem AM

Producent: Wolf-TG Sp. z o.o

WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, KONDENSACYJNA TECHNOLOGIA DO NAJWYŻSZEGO KOMFORTU CIEPLNEGO. Gazowy kocioł kondensacyjny CGB-2 to najnowsza technologia skutecznego ogrzewania domu. Model CGB-2 jest idealny do domów jedno i wielorodzinnych. Dotyczy to zarówno nowych budynków, jak i remontowanych. System sterowania WOLF pozwala on na zdalne sterowanie i nadzór nad urządzeniem w dowolnej chwili. Dodatkowa informacja: W przypadku zapotrzebowania na duże ilości ciepłej wody użytkowej, zalecamy rozszerzenie modelu CGB-2 o zasobnik firmy Wolf. -Dłuższa żywotność i niższe zużycie paliwa dzięki bezstopniowej modulacji mocy już od 1,8 kW. -Bardzo wysoka skuteczność i sprawność 110 %, tzn. optymalnie wykorzystywany jest nie tylko sam gaz, lecz także energia odpadowa spalin. -Ochrona środowiska naturalnego dzięki bardzo niskiej emisji zanieczyszczeń. -Łatwa i intuicyjna obsługa za pośrednictwem aplikacji Smartset. -Niski nakład prac konserwacyjnych: Łatwa i szybka konserwacja wykonywana przez serwisanta zmniejsza koszty utrzymania sprawności technicznej. -Cicha praca dzięki zastosowaniu specjalnej izolacji akustycznej wnętrza obudowy.

Specyfikacja:

- **Materiał wymiennika ciepła** Aluminium
- **Wersja zamknięta** Tak
- **Moc znamionowa, 80-60°C** 23.8 kW
- **Moc znamionowa, 50-30°C** 25.8 kW
- **Maks. znamionowe obciążenie grzewcze** 24.6 kW
- **Min. znamionowe obciążenie grzewcze** 4.9 kW
- **Sterowanie palnikiem modulowane** Tak
- **Maks. temperatura zasilania (temperatura pracy)** 90 °C
- **Sprawność** 98 %/100%
- **Wbudowany zawór napełniający/spustowy** Tak
- **Wysokość** 790 mm
- **Szerokość** 440 mm
- **Głębokość** 378 mm
- **Połączenie zasilające** Gwint zewnętrzny
- **Średnica nominalna rury zasilającej** 3/4 cala (20)
- **Połączenie powrotu** Gwint zewnętrzny
- **Średnica nominalna przyłącza powrotu** 3/4 cala (20)
- **Przyłącze paliwa** Gwint zewnętrzny
- **Średnica nominalna przewodu paliwowego** 1/2 cala (15)

- **Rodzaj połączenia wlotu powietrza** Połączenie kielichowe
- **Nominalna średnica kanału powietrza wlotowego** 100 mm
- **Przyłącze odprowadzania spalin** Połączenie kielichowe
- **Nominalna średnica kanału odprowadzania spalin** 60 mm
- **SEER (sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej) w warunkach średnich** 93 %
- **Klasa efektywności energetycznej** A
- **Wytwarzane ciepło użytkowe przy znam. mocy ciepl. i w reżimie wysokotemp. (P4)** 23.8 kW
- **Wydajność grzewcza przy znam. mocy ciepl. i w reżimie wysokotemperaturowym (n4)** 87.8 %
- **Dodatkowe zużycie energii przy pełnym obciążeniu (Elmax)** 0.029 kW
- **Dodatkowe zużycie energii w trybie czuwania (Psb)** 0.003 kW
- **Straty ciepła w trybie czuwania (Pstby)** 0.032 kW
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Wolf
- **Moc w kW** 27
- **Typ produktu** Kocioł gazowy jednofunkcyjny
- **Waga** 35 - kg.

Parametry

Stan

Nowy