



Kocioł gazowy kondensacyjny 26,5 kW Red by Termet 25/30 dwufunkcyjny

Indeks: **183042** Producent: **TERMET** Kod producenta: **WKD 4371 00 00 00/PL-R**

Cena: 4,792.39 zł

Opis

Kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny RED 25/30 WKD 4371 00 00 00/PL-R Termet

Producent: Termet

Gazowe kotły kondensacyjne RED by Termet to jedno z najbardziej efektywnych urządzeń na rynku, przeznaczonych zarówno do ogrzewania pomieszczeń jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kotły posiadają nieskomplikowany panel sterowania, dzięki czemu są niezwykle przyjazne w obsłudze. Zwarta konstrukcja ułatwia ich serwisowanie, a komponenty z najwyższej półki technicznej gwarantują długoletnią i bezawaryjną pracę. Główne zalety: -Możliwość sterowania kotłem przez Internet za pomocą systemu Round -Możliwość podłączenia regulatora z sygnałem 0-10V -Wysokoefektywna pompa obiegowa ($EEL \leq 0,23$) z automatycznym odpowietrznikiem -Zakres modulacji mocy: 16%-100% -Maksymalna temperatura pracy c.o.: 95°C -Zwiększona wydajność wody użytkowej w stosunku do kotłów podobnej klasy; przepływ wody przy $\Delta t = 30^\circ\text{C}$: 14,0 l/min -Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej -Cicha praca kotła (48 dB) -Nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem LCD, pełną autodiagnostyką -Kompletny system zabezpieczeń -Wysoki stopień ochrony IP-44

Specyfikacja:

- **Materiał wymiennika ciepła** Stal nierdzewna
- **Wersja zamknięta** Tak
- **Maks. znamionowe obciążenie grzewcze** 30 kW
- **Min. znamionowe obciążenie grzewcze** 3.9 kW
- **Regulowana moc grzewcza** Tak
- **Sterowanie palnikiem modulowane** Tak
- **Maks. temperatura zasilania (temperatura pracy)** 92 °C
- **Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy** 3 bar
- **Sprawność** 109 %/100%
- **Moc znamionowa CWU** 30 kW
- **Wbudowane naczynie wzbiorcze** Tak
- **Wbudowana grupa bezpieczeństwa** Tak
- **Wysokość** 785 mm
- **Szerokość** 400 mm
- **Głębokość** 334 mm
- **Rodzaj połączenia wlotu powietrza** Mufa
- **Nominalna średnica kanału powietrza wlotowego** 125 mm
- **Przyłącze odprowadzania spalin** Mufa
- **Nominalna średnica kanału odprowadzania spalin** 80 mm
- **Efektywność energetyczna podgrzewania wody (nwh)** 82 %
- **Klasa energetyczna CO A**

- Klasa energetyczna CWU A
- Wydajność grzewcza przy znam. mocy ciepl. i w reżimie wysokotemperaturowym (n4)92 %
- Waga 35.528 - kg.

Parametry

Moc (kW)	26.5
Kod producenta	WKD4371000000/PL-R
Materiał	Stalowy
Rodzaj paliwa	gaz
EAN	5907510147711
Stan	Nowy