



# Kocioł gazowy kondensacyjny 26,5 kW Saunier Duval Niedźwiedź Condens 25 KKS jednofunkcyjny

Indeks: 201186 Producent: Saunier Duval Kod producenta: 10013670

**Cena: 7,760.81 zł**

## Opis

### Kocioł gazowy kondensacyjny 26,5 kW Saunier Duval Niedźwiedź Condens 25 KKS jednofunkcyjny

Producent: Saunier Duval

NIEDŹWIEDŹ CONDENS to stojący gazowy kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny z możliwością współpracy z zasobnikiem ciepłej wody, wyposażony we wbudowaną automatykę pogodową. Kocioł w połączeniu z zasobnikami ciepłej wody typu FE/B o pojemności od 120 do 200 l sprostą zapotrzebowaniu na ogrzewanie i ciepłą wodę w każdym domu. Kotły z serii NIEDŹWIEDŹ CONDENS wyposażone są w sprawdzony, trwały, węzownicowy grubościenny wymiennik ciepła ze stali szlachetnej. Wymiana starego stojącego kotła gazowego jest bardzo prosta, większość elementów instalacji w istniejącej kotłowni może pozostać bez konieczności wymiany. Kocioł jest zalecany do zastosowania przy instalacjach starego typu. NIEDŹWIEDŹ CONDENS to: niezawodna trwałość i jakość, długa żywotność, wysoka sprawność i niskie koszty eksploatacji, komfort centralnego ogrzewania z wykorzystaniem automatyki pogodowej oraz spełnia wymagania ErP, zapewnia klasę energetyczną A dla ogrzewania.

### Specyfikacja:

- **Materiał wymiennika ciepła** Stal nierdzewna
- **Wersja zamknięta** Tak
- **Moc znamionowa, 80-60°C** 24.3 kW
- **Moc znamionowa, 50-30°C** 26.5 kW
- **Maks. znamionowe obciążenie grzewcze** 25 kW
- **Min. znamionowe obciążenie grzewcze** 7.5 kW
- **Do gazu ziemnego** Tak
- **Do propanu** Tak
- **Do butanu** Tak
- **Do metanu** Tak
- **Wymagany zestaw przezbrajający** Tak
- **Sterowanie palnikiem modulowane** Tak
- **Sygnal sterujący 0-10 V** Tak
- **Maks. temperatura zasilania (temperatura pracy)** 85 °C
- **Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy** 3 bar
- **Sprawność** 97.2 %/100%
- **Maks. ciśnienie wstępne gazu** 20 mbar
- **Wbudowany zawór napełniający/spustowy** Tak
- **Wbudowany sterownik pogodowy** Tak
- **Wbudowane naczynie wzbiorcze** Tak

- **Wysokość** 1255 mm
- **Szerokość** 570 mm
- **Głębokość** 700 mm
- **Połączenie zasilające** Gwint zewnętrzny
- **Średnica nominalna rury zasilającej** 1 cal (25)
- **Połączenie powrotu** Gwint zewnętrzny
- **Średnica nominalna przyłącza powrotu** 1 cal (25)
- **Przyłącze paliwa** Gwint zewnętrzny
- **Średnica nominalna przewodu paliwowego** 3/4 cala (20)
- **Rodzaj połączenia wlotu powietrza** Końcówka wciskowa
- **Nominalna średnica kanału powietrza wlotowego** 125 mm
- **Przyłącze odprowadzania spalin** Końcówka wciskowa
- **Nominalna średnica kanału odprowadzania spalin** 80 mm
- **Średnica zewnętrzna rury odprowadzania skroplin** 21 mm
- **SEER (sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej) w warunkach średnich** 90.7 %
- **Klasa efektywności energetycznej** A
- **Wytwarzane ciepło użytkowe przy znam. mocy ciepl. i w reżimie wysokotemp. (P4)** 24.3 kW
- **Wydajność grzewcza przy znam. mocy ciepl. i w reżimie wysokotemperaturowym (n4)** 87.5 %
- **Dodatkowe zużycie energii przy pełnym obciążeniu (Elmax)** 0.047 kW
- **Dodatkowe zużycie energii w trybie czuwania (Psb)** 0.003 kW
- **Straty ciepła w trybie czuwania (Pstby)** 0.03 kW
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Saunier Duval
- **Moc w kW** 25
- **Typ produktu** Kocioł gazowy jednofunkcyjny
- **Waga** 100 - kg.

## Parametry

<b>Moc (kW)</b>	25
<b>Kod producenta</b>	0010013670
<b>Typ</b>	Górno-dolny
<b>Materiał</b>	Stalowy
<b>Rodzaj paliwa</b>	gaz
<b>Funkcja</b>	jednofunkcyjny
<b>EAN</b>	3532041707428
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	96
<b>Stan</b>	Nowy