



Kolano 25x25/45 PPSU PN10 Tigris K1

Indeks: 249750 Producent: Wavin Kod producenta: 3023498

Cena: 20.20 zł

Opis

Kolano 25x25/45 PPSU PN10 Tigris K1

Producent: Wavin

Kolano zaciskowe 45° wykonane z PPSU, wyposażone w zaciskowe tuleje ze stali szlachetnej. Bardzo wytrzymałe złączki wykonane z tworzywa sztucznego PPSU z tuleją zaprasowywaną ze stali szlachetnej. Funkcja kontroli szczelności przed zaciśnięciem (DLF) gwarantuje wykrycie niezaprasowanych połączeń podczas próby ciśnieniowej. Opatentowany sześciokątny przekrój trzpienia złączki zapewnia trwałe połączenie przy użyciu minimalnej siły wciśnięcia. Posiadają otwór kontrolny, za pomocą którego można sprawdzić czy rura włożona jest do końca w złączkę. Punktowe wciśnięcia w tulei utrzymują rurę w złączce i uniemożliwiają jej wypadnięcie. Szeroki zakres średnic od fi 14 do 63 mm. Szeroka gama kształtek gwintowanych. Alternatywa dla złączek metalowych Tigris M1.

- Certyfikat FM nie
- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA tak
- Certyfikat LPCB nie
- Certyfikat UL nie
- Certyfikat ULC nie
- Certyfikat VdS nie
- Długość 71 mm
- Długość połączenia 1 30.5 mm
- Długość połączenia 2 30.5 mm
- Długość robocza połączenia 1 30.5 mm
- Długość robocza połączenia 2 30.5 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 Inne
- Gatunek materiału połączenia 2 Inne
- Grubość ściany połączenia 1 2.5 mm
- Grubość ściany połączenia 2 2.5 mm
- Kąt łuku 45 °
- Klasa sztywności obwodowej Inne
- Maksymalna temperatura medium (ciągła) 95 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 10 bar
- Materiał uszczelki EPDM
- Model Jednoczęściowy
- Model mimośrodowy nie
- Model redukcyjny nie
- Model/kształt/forma Kolanko
- Norma kołnierza Brak
- Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy

- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 200 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 25 mm
- **Z kołnierzem oporowym** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiąca** nie
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** DN 20
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** DN 20
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 10

Parametry

Stan

Nowy