



Kolano 45° PPSU 75-75 Uponor S-Press 1032880

Indeks: **236066** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1032880**

Cena: **420.27 zł**

Opis

Uponor S-Press kolano 45° PPSU 75-75

Producent: Uponor

Specyfikacja:- Zamocowana stalowa tuleja zaciskowa z otworem inspekcyjnym- dokładne dopasowanie szczęki zaciskowej- unikalny wskaźnik wykonania zacisku- łatwa identyfikacja średnicy- wskaźnik testu próby szczelności- trójstopniowa instalacja- 100% kompatybilność z dotychczasowymi komponentami Uponor- Innowacyjny dostęp do danych produktu dzięki QR code- Zoptymalizowany kształt korpusu poprawiający przepływ, wykonane z PPSU
Zastosowanie:- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 95°C.- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 100°C, jeśli nie zostanie wymienione inaczej.- Gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1. Certyfikaty:- Atest PZH- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych- DVGW- AENOR

- Długość połączenia 1 86 mm
- Długość połączenia 2 86 mm
- Długość robocza połączenia 1 26 mm
- Długość robocza połączenia 2 26 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 PP-SU
- Gatunek materiału połączenia 2 PP-SU
- Kąt łuku 45 °
- Kod konturu U-kształtny
- Maksymalna temperatura medium (ciągła) 70 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 10 bar
- Materiał połączenia 1 Inne
- Materiał połączenia 2 Inne
- Model mimośrodowy nie
- Model redukcyjny nie
- Model/kształt/forma Kolanko
- Połączenie 1 Mufa zaciskowa
- Połączenie 2 Mufa zaciskowa
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 75 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 75 mm

Parametry

