



Kolano 90o gwint wewnętrzny Tigris M5 fi 25x1"

Indeks: **909255** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4064229**

Cena: 88.41 zł

Opis

Kolano 90o gwint wewnętrzny Tigris M5 fi 25x1"

Producent: Wavin

Kolano mosiężne 90° z gwintem wewnętrznym – niezawodność i łatwość montażu To kolano z gwintem wewnętrznym, wykonane z mosiądzu, przeznaczone do systemów instalacji wodnych Tigris M5. Zapewnia trwałe i szczelne połączenie rur o średnicy 25 mm (1 cal). Jego konstrukcja pod kątem 90 stopni umożliwia zmianę kierunku instalacji w prosty i efektywny sposób. Kolano jest kompatybilne z szeroką gamą szczęk zaciskowych TH, U i B, co daje instalatorom dużą elastyczność. Konstrukcja i zastosowanie w praktyce Kolano Tigris M5 to element systemu Wavin, cenionego za wysoką jakość i innowacyjne rozwiązania. Wykonane z mosiądzu, charakteryzuje się odpornością na korozję i długotrwałą niezawodnością. Gwint wewnętrzny BSPP-G (ISO 228-1) zapewnia szczelne połączenie z innymi elementami instalacji. Jego zastosowanie obejmuje instalacje wodne w budynkach mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych. Dzięki zastosowaniu uszczelki z kauczuku EPDM, połączenie jest odporne na wycieki. Kluczowe cechy i korzyści dla profesjonalistów i użytkowników Trwałość i niezawodność: Mosiężna konstrukcja gwarantuje długowieczność i odporność na korozję, co przekłada się na bezproblemowe użytkowanie przez lata. Szeroka kompatybilność: Możliwość stosowania z różnymi typami szczęk zaciskowych (TH, U, B) ułatwia pracę instalatorom i pozwala na dopasowanie do posiadanych narzędzi. Szczelność połączenia: Uszczelki EPDM zapewniają szczelne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków wody. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja kolana ułatwia szybki i sprawny montaż, oszczędzając czas i koszty pracy. Wysoka wytrzymałość na ciśnienie: Maksymalne ciśnienie robocze do 10 bar zapewnia bezpieczeństwo użytkowania w różnych warunkach. Acoustic Leak Alert: System Tigris M5 posiada innowacyjną funkcję wykrywania nieszczelności akustycznych – każda niezaciśnięta kształtka sygnalizuje się głośnym gwizdem! To dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalnymi problemami. Opti Flow: Specjalnie zaprojektowany przepływ zapewnia optymalną wydajność hydrauliki systemu. Multi Jaw: Gwarancja bezpieczeństwa połączenia niezależnie od profilu szczęk zaciskowych. Dodatkowe informacje: Kolano posiada kołnierz oporowy dla zwiększenia stabilności połączenia oraz certyfikat KIWA potwierdzający zgodność z normami jakości. Grubość ścianki połączenia wynosi 3 mm dla zwiększenia wytrzymałości mechanicznej.

- Certyfikat FM nie
- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA tak
- Certyfikat LPCB nie
- Certyfikat UL nie
- Certyfikat ULC nie
- Certyfikat VdS nie
- Długość połączenia 1 30.5 mm
- Długość robocza połączenia 1 30.5 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 Inne
- Gatunek materiału połączenia 2 Inne
- Główny kolor złącza Inne
- Grubość ściany połączenia 1 2.5 mm

- **Grubość ściany połączenia** 2 3 mm
- **Kąt łuku** 90 °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Kod konturu** Inne
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** Kilka
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** Inne
- **Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze** 10 bar
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 0.00 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** tak
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Norma kołnierza** Inne
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Rura systemowa** tak
- **Szerokość klucza** 42 mm
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** 0 - 70 ... 0 - 70 °C
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1 cal (25)
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 20
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 25 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 33.2 mm
- **Wartość Zeta** 3.7
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z izolacją termiczną** nie
- **Z kołnierzem oporowym** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiąca** nie
- **Znak jakości Gastec QA** nie
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 0

Parametry

Stan

Nowy