

Kolano DN75/90^ długie doczołowe SDR11

Indeks: 244359 Producent: Hydrobud Kod producenta: KOL.DN75/90-SDR11

Cena: **35.21 zł**

Opis

Kolano DN75/90^ długie doczołowe SDR11

Producent: HYDROBUD

Zastosowanie Kształtki doczołowe służą do łączenia rur PE przy budowie wodociągów, gazociągów, systemów kanalizacyjnych, utylizacji odpadów, nawadniania, budowy basenów i innych systemów rurowych. Ciśnienie nominalne: 16 bar Surowiec: -Polietylen PE 100 o długotrwałej wytrzymałości -Gęstość tworzywa wg ISO 1183 > 930 kg/m³ -Indeks MFI wg ISO 1133 0,2 - 1,4 g/10 min

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-100
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-100
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Model** Jednoczęściowy
- **Kąt łuku** 90 °
- **Model redukcyjny** Tak
- **Model mimośrodowy** Tak
- **Rura systemowa** Tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 75
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 75 mm
- **Połączenie 1** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewania
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 75
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 75 mm
- **Połączenie 2** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewania
- **Z kołnierzem oporowym** Tak
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 11
- **Z uszczelkami** Tak
- **Zaślepiąca** Tak
- **Z odpływem** Tak
- **Z odpowietrznikiem** Tak
- **Certyfikat FM** Tak
- **Certyfikat LPCB** Tak
- **Certyfikat ULC** Tak

- **Certyfikat UL** Tak
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Hydrobud

Parametry

Stan

Nowy