

Kolano dwustronnie zaprasowywane 50x4mm 7090W50 Comap

Indeks: **352776** Producent: **Comap** Kod producenta: **7090W50**

Cena: 209.30 zł

Opis

Kolano dwustronnie zaprasowywane 50x4mm 7090W50 Comap

Producent: Comap

Zalety: -Zdemowalny pierścień Visu-Control® (po zaprasowaniu) = dobra pozycja narzędzia (profil TH) + wskaźnik poprawności zaprasowanego połączenia -Uszczelka o-ring z EPDM z funkcją „bez zaprasowania, bez szczelności” - Okienko podglądu = gwarancja poprawnie włożonej rury -Pierścień ze stali nierdzewnej = duża odporność na korozję - Multiprofil = złączki kompatybilne z profilami TH, H, U i zaciskarkami różnych producentów -Ulepszona hydraulika = mniejsze straty ciśnienia -Wyprofilowanie korpusu = chroni uszczelkę o-ring podczas montażu rury Zastosowanie: - Instalacje ciepłej i zimnej wody pitnej, użytkowej -Instalacje wody grzewczej i chłodzącej -Instalacje odprowadzania wody deszczowej w budynkach -Instalacje sprężonego powietrza (bez oleju)* (z filtrem oleju na zasilaniu instalacji) * Ilość oleju mniejsza niż 25 mg/m3.

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Model** Jednoczęściowy
- **Kąt łuku** 90 °
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 50 mm
- **Grubość ściany połączenia 1** 4 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 50 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 4 mm
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Z uszczelkami** Tak
- **Czas dostawy** 14
- **Marka** Comap
- **Model produktu** 50
- **Średnica** 50 mm

Parametry

Stan

Nowy