

Kolano Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: 90°, d=42mm

Indeks: **902730** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **23307**

Cena: **66.72 zł**

Opis

Kolano Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną: 90°, d=42mm

Producent: Geberit

- Certyfikat Gastec QA nie
- Certyfikat KIWA nie
- Długość połączenia 1 88 mm
- Długość połączenia 2 80 mm
- Długość robocza połączenia 1 88 mm
- Długość robocza połączenia 2 50 mm
- Gatunek materiału St 34.2 (1.0034)
- Gatunek materiału połączenia 1 St 34.2 (1.0034)
- Gatunek materiału połączenia 2 St 34.2 (1.0034)
- Główny kolor złącza Inne
- Grubość ściany połączenia 1 1.5 mm
- Grubość ściany połączenia 2 1.5 mm
- Kąt łuku 90 °
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 16
- Kod konturu M
- Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) M
- Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) M
- Maks. temperatura medium (ciągła) 120 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 16 bar
- Materiał Stal
- Materiał połączenia 1 Stal
- Materiał połączenia 2 Stal
- Materiał uszczelki CIIR
- Minimalna temperatura medium (ciągła) -20 °C
- Model redukcyjny nie
- Model/kształt/forma Łuk
- Możliwość dodatkowego wyposażenia tak
- Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Ochrona selektywna nie
- Połączenie 1 Końcówka wciskowa
- Połączenie 2 Mufa zaciskowa
- Prąd znamionowy 40 A

- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 40
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 40
- **Średnica zewnętrzna rury** 42 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 42 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 42 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Wyzwalanie krótkozwłoczne** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepią** tak

Parametry

Stan

Nowy