Kolano mosiężne skręcane Wipex 90st. GW3"xGW3" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **909262** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1018353**

Cena: **872.43 zł**

Opis

Kolano mosiężne skręcane Wipex 90st. GW3"xGW3" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Kolano mosiężne skręcane – niezawodność i łatwość montażu w systemach Ecoflex To kolano mosiężne skręcane Wipex o kącie 90 stopni, przeznaczone do łączenia rur w systemach preizolowanych Ecoflex. Wyposażone w gwinty wewnętrzne o średnicy 3 cala (80 mm), zapewnia szczelne i trwałe połączenie. Zaprojektowane do pracy z mediami o temperaturze do 95°C, sprawdza się zarówno w instalacjach ciepłej i zimnej wody, jak i w systemach grzewczych niskoparametrowych. Budowa i zastosowanie Kolano wykonane jest z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR), co gwarantuje długotrwałą eksploatację nawet w trudnych warunkach. Jego konstrukcja oparta na technologii Wipex, wykorzystuje uszczelnienie O-ringiem między korpusem a modułami, eliminując konieczność stosowania dodatkowych uszczelniaczy. To rozwiązanie przekłada się na szybki i pewny montaż, oszczędzając czas i minimalizując ryzyko błędów. Kolano jest kompatybilne z systemami rurowymi Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS oraz Supra Standard. Uniwersalność: idealne do połączeń skręcanych rur PE i PE-Xa z cylindrycznym gwintem zewnętrznym. Wytrzymałość: mosiądz odporny na korozję zapewnia długowieczność połączenia. Szczelność: precyzyjne uszczelnienie O-ringiem gwarantuje brak wycieków. Łatwość montażu: brak konieczności stosowania dodatkowych narzędzi czy uszczelniaczy przyspiesza pracę instalatora. Bezpieczeństwo: maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar przy temperaturze 20°C. Kolano Wipex to solidny element instalacji, który docenią zarówno profesjonaliści, jak i użytkownicy końcowi poszukujący niezawodnego rozwiązania. Jego wysoka jakość wykonania oraz przemyślana konstrukcja zapewniają spokój ducha i długotrwałe użytkowanie. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Bezhalogenowe** nie
- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Kąt łuku** 90 °
- **Liczba kabli/rur** 1
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie

- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Odległość do ściany** nie
- **Odporność na promieniowanie UV** tak
- **Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej** nie
- **Osłona z tworzywa sztucznego** nie
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna** 35 mm
- **Średnica nominalna połączenia 1** 3 cale (80)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3 cale (80)

Parametry

Stan	Nowy