Kolano mosiężne skręcane Wipex 90st. GW4"xGW4" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Indeks: **902859** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1078366**

Cena: **1,123.51 zł**

Opis

Kolano mosiężne skręcane Wipex 90st. GW4"xGW4" gwint wewnętrzny, PN6 SDR11 / PN10 SDR7.4, do systemów preizolowanych Ecoflex

Producent: Uponor

Solidne i niezawodne połączenie w instalacjach preizolowanych To kolano mosiężne skręcane Wipex, o średnicy 4 cala (GW4"xGW4"), to kluczowy element do tworzenia trwałych i bezpiecznych połączeń w systemach preizolowanych Ecoflex. Wykonane z mosiądzu odpornego na korozję i odcynkowanie (DZR), zapewnia długotrwałą niezawodność nawet w trudnych warunkach. Kąt 90 stopni sprawia, że idealnie nadaje się do zmiany kierunku prowadzenia rur. Kolano przeznaczone jest do pracy przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 6 bar (PN6) lub 10 bar (PN10) w zależności od zastosowanych rur SDR11 lub SDR7.4, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych potrzeb instalacyjnych. Gwinty wewnętrzne gazowe walcowe BSPP-G (ISO 228-1) gwarantują szczelność i łatwość montażu. Montaż i zastosowanie – dla profesjonalistów i użytkowników Złączki Wipex wyróżniają się łatwością montażu dzięki uszczelnieniu pierścieniem O-ring, co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych uszczelniaczy czy narzędzi specjalistycznych. Szybki i niezawodny montaż przekłada się na oszczędność czasu i kosztów pracy, zarówno dla instalatora, jak i komfort użytkowania dla końcowego odbiorcy. Kolano jest kompatybilne z systemami rurowymi Thermo, Varia, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS oraz Supra Standard. Sprawdzi się w sieciach ciepłej i zimnej wody oraz grzewczych niskoparametrowych. Można je wykorzystać do połączeń skręcanych rur PE i PE-Xa zakończonych cylindrycznym gwintem zewnętrznym. Maksymalna temperatura pracy wynosi 95°C. Wytrzymałość i jakość wykonania Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu odpornego na korozję, kolano Wipex charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na czynniki zewnętrzne. Śruba ze stali nierdzewnej oraz nakrętka i podkładka z mosiądzu zapewniają stabilność połączenia i zabezpieczają przed przeciekami. Zestaw śrub w zestawie ułatwia montaż i gwarantuje pewne połączenie elementów. Konstrukcja złączki zapewnia czystość i higienę instalacji wodnej lub grzewczej. Korzyści• Łatwy montaż bez dodatkowych narzędzi• odporne na korozję• Czyste i higieniczne• Niezawodne• Wykonane z wysokiej jakości mosiądzu

- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Kąt łuku** 90 °
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 80 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie

- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 4 cale (100)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 4 cale (100)

Parametry

Stan	Nowy