



## Kolano PEHD 125/45 krótkie S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **238080** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3003582**

**Cena: 46.51 zł**

### Opis

## Kolano PEHD 125x125/45 czarne QuickStream

Producent: Wavin

Kolano PEHD 125x125/45 czarne QuickStream Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1: DN 125 Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2: DN 125 Model/kształt/forma: Kolanko Materiał połączenia 1: Polietylen (PE) Połączenie 2: Połączenie zgrzewane/spawane Połączenie 1: Połączenie zgrzewane/spawane [O]

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** tak
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 125 mm
- **Długość połączenia 1** 65 mm
- **Długość połączenia 2** 65 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Grubość ściany połączenia 1** 4.8 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 4.8 mm
- **Kąt łuku** 45 °
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 3.2 bar
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 23 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Połączenie zgrzewane/spawane

- **Połączenie 2** Połączenie zgrzewane/spawane
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 125 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 125 mm
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiąca** nie
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** DN 125
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** DN 125
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)** 33

## Parametry

**Stan**

Nowy