



Kolano PEHD 200/90 segmentowe SDR26 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Indeks: **909299** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3017977**

Cena: 376.39 zł

Opis

Kolano PEHD 200/90 segmentowe SDR26 S12.5, kolor czarny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Kolano PEHD do systemów odprowadzania wody deszczowej To segmentowe kolano 90 stopni, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), przeznaczone do budowy systemów odprowadzania wody deszczowej. Produkt ten, oferowany przez WAVIN w ramach systemu QuickStream, łączy w sobie trwałość, łatwość montażu i wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Idealnie sprawdzi się zarówno w instalacjach prywatnych, jak i obiektach komercyjnych. Konstrukcja i zastosowanie Kolano jest wykonane z PE-100, co gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i chemiczną. Segmentowa budowa ułatwia montaż i pozwala na precyzyjne dopasowanie do istniejącej instalacji. Przeznaczone do łączenia rur o średnicy nominalnej DN 200 mm i średnicy zewnętrznej 200 mm. Klasa sztywności obwodowej SN4 oraz współczynnik wymiarów SDR26 zapewniają odpowiednią wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne, wynoszące do 6 bar przy temperaturze 20°C. Kolano jest przeznaczone do pracy w szerokim zakresie temperatur, od 1°C do 90°C. Zalety i korzyści Szybki montaż: System QuickStream, dzięki segmentowej konstrukcji kolan, znacząco skraca czas instalacji. Trwałość i odporność: Materiał PEHD charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, ścieranie oraz działanie substancji chemicznych. Dodatki stabilizatorów UV zabezpieczają przed negatywnym wpływem promieniowania słonecznego. Lekkość: Niska waga elementów ułatwia transport i montaż instalacji. Elastyczność: Polietylen wysokiej gęstości zapewnia elastyczność, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń podczas transportu i eksploatacji. Wszechstronność: Możliwość stosowania w różnych warunkach atmosferycznych i typach budynków. Optymalizacja kosztów: System QuickStream pozwala na zmniejszenie sumarycznej długości przewodów oraz ilości wpustów, co przekłada się na oszczędności materiałowe i finansowe. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości stosowanych materiałów budowlanych. Odporność na ekstremalne warunki pogodowe: System QuickStream został zaprojektowany tak aby sprawnie odprowadzał wodę nawet podczas intensywnych opadów deszczu. Kolano to solidny element systemu odprowadzania wody deszczowej, który zapewni niezawodne działanie przez długie lata – zarówno dla profesjonalnego instalatora szukającego efektywnych rozwiązań, jak i dla użytkownika końcowego ceniącego sobie trwałość i bezproblemową eksploatację.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 1 mm
- **Długość połączenia 1** 1 mm
- **Długość połączenia 2** 1 mm

- Gatunek materiału połączenia 1 PE-100
- Gatunek materiału połączenia 2 PE-100
- Główny kolor złącza Czarny
- Grubość ściany połączenia 1 1 mm
- Grubość ściany połączenia 2 1 mm
- Kąt łuku 90 °
- Klasa ciśnienia kołnierza Inne
- Klasa sztywności obwodowej SN4
- Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) Inne
- Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) Inne
- Maks. temperatura medium (ciągła) 90 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 6 bar
- Materiał Polietylen (PE)
- Materiał połączenia 1 Polietylen (PE)
- Materiał połączenia 2 Polietylen (PE)
- Minimalna temperatura medium (ciągła) 1 °C
- Model Jednoczęściowy
- Model mimośrodowy nie
- Model redukcyjny nie
- Model/kształt/forma Kolanko
- Norma kołnierza Inne
- Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Połączenie 1 Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewa
- Połączenie 2 Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewa
- Rura systemowa tak
- Średnia temperatura (praca ciągła) 1 - 90 ... 1 - 90 °C
- Średnica nominalna połączenia 1 DN 200
- Średnica nominalna połączenia 2 DN 200
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 200 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 200 mm
- Wartość Zeta 0.4
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie nie
- Z izolacją termiczną nie
- Z kołnierzem oporowym nie
- Z odpływem nie
- Z odpowietrznikiem nie
- Z uszczelkami nie
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Zaślepią nie
- Znak jakości Gastec QA nie
- Znak jakości VdS nie
- Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) 26

Parametry

Stan

Nowy