

Kolano PP-HT Sitech Plus 75/15 sanitarne, do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej, kolor czarny

Indeks: **908089** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3067711**

Cena: 26.95 zł

Opis

Kolano PP-HT Sitech Plus 75/15 sanitarne, do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej, kolor czarny

Producent: Wavin

Kolano do kanalizacji niskosumowej – niezawodność i cicha praca To kolano Sitech Plus o kącie 15 stopni, wykonane z wytrzymałego polipropylenu (PP-HT), jest kluczowym elementem instalacji kanalizacyjnych w budynkach. Przeznaczone do systemów wewnętrznych, zapewnia efektywny i cichy odpływ wody, minimalizując hałas płynący z instalacji. Jego konstrukcja i materiał gwarantują długotrwałą, bezawaryjną pracę. Budowa i zastosowanie w praktyce Kolano Sitech Plus łączy w sobie funkcjonalność i trwałość. Wykonane z PP-HT, charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i działanie substancji checznych, co przekłada się na długą żywotność. Kąt 15 stopni sprawia, że idealnie nadaje się do zmiany kierunku przepływu w instalacji, a połączenia czopowe i na wtyk umożliwiają szybki i szczelny montaż. Zastosowanie uszczelek SBR dodatkowo zwiększa pewność działania. Ten element systemu jest szczególnie cenny w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, gdzie istotne jest ograniczenie hałasu generowanego przez instalację kanalizacyjną. Klasa sztywności obwodowej SN4 zapewnia odpowiednią wytrzymałość na obciążenia zewnętrzne. Dzięki temu kolano Sitech Plus sprawdza się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących systemów. Kluczowe cechy i korzyści Niska emisja hałasu: System SiTech+ został zaprojektowany z myślą o redukcji dźwięków przepływającej wody, co podnosi komfort użytkowania budynku. Trwałość materiału: Polipropylen (PP-HT) to materiał odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne, zapewniający długoletnią eksploatację. Szczelność połączeń: Uszczelki SBR gwarantują szczelne połączenia, eliminując ryzyko wycieków i nieprzyjemnych zapachów. Łatwy montaż: Połączenia czopowe i na wtyk ułatwiają i przyspieszają proces instalacji. Uniwersalność: Kompatybilność z innymi elementami systemu SiTech+ pozwala na tworzenie kompleksowych rozwiązań kanalizacyjnych. Odporność chemiczna: Materiał jest odporny na działanie większości substancji checznych obecnych w ściekach domowych. Znormalizowany wymiar (SDR 35): Zapewnia precyzyjne dopasowanie do pozostałych elementów systemu oraz zgodność z obowiązującymi normami. Wysoka jakość wykonania: Produkt spełnia rygorystyczne standardy jakości, gwarantując niezawodne działanie przez długi czas.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 115 mm
- **Długość połączenia 1** 53 mm
- **Długość połączenia 2** 53 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 53 mm

- Długość robocza połączenia 2 53 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 Inne
- Gatunek materiału połączenia 2 Inne
- Główny kolor złącza Czarny
- Grubość ściany połączenia 1 2.6 mm
- Grubość ściany połączenia 2 2.4 mm
- Kąt łuku 15 °
- Klasa sztywności obwodowej SN4
- Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) Uniwersalny
- Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) Uniwersalny
- Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze 0.5 bar
- Maks. temperatura medium (ciągła) 90 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 0.5 bar
- Materiał Polipropylen (PP)
- Materiał połączenia 1 Polipropylen (PP)
- Materiał połączenia 2 Polipropylen (PP)
- Materiał uszczelki SBR
- Minimalna temperatura medium (ciągła) 20 °C
- Model Jednoczęściowy
- Model redukcyjny nie
- Model/kształt/forma Kolanko
- Numer RAL 9200
- Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Połączenie 1 Czop / zakończenie rury
- Połączenie 2 Na wtyk
- Rura systemowa tak
- Średnia temperatura (praca ciągła) -10 - 90 ... -10 - 90 °C
- Średnica nominalna połączenia 1 DN 70
- Średnica nominalna połączenia 2 DN 70
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 75 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 75 mm
- Wartość Zeta 0
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie nie
- Z izolacją termiczną nie
- Z kołnierzem oporowym nie
- Z odpływem nie
- Z odpowietrznikiem nie
- Z uszczelkami tak
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Zaślepiąca nie
- Znak jakości Gastec QA nie
- Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) 35

Parametry

Stan

Nowy