

Kolano PP-HT Sitech Plus 75/67.5 sanitarne, do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej, kolor czarny

Indeks: **908434** Producent: **Wavin** Kod producenta: **3067735**

Cena: **32.12 zł**

Opis

Kolano PP-HT Sitech Plus 75/67.5 sanitarne, do kanalizacji wewnętrznej niskosumowej, kolor czarny

Producent: Wavin

Kolano do kanalizacji wewnętrznej – cicha praca i niezawodność To kolano Sitech Plus o kącie 67.5° to element systemu kanalizacji wewnętrznej, zaprojektowany z myślą o redukcji hałasu i zapewnieniu szczelnego połączenia. Wykonane z polipropylenu (PP), charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje długotrwałą eksploatację. Przeznaczone do łączenia rur o średnicy 75 mm, znajduje zastosowanie w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz wszędzie tam, gdzie istotna jest cicha praca instalacji sanitarnej. Konstrukcja i zastosowanie Kolano Sitech Plus posiada połączenia typu czop/zakończenie rury oraz na wtyk, co ułatwia montaż i zapewnia pewne połączenie. Długość kolana wynosi 125 mm, a grubość ścianki połączeń to odpowiednio 2.6 mm i 2.4 mm. Klasa sztywności obwodowej SN4 oraz wartość SDR wynosząca 35 potwierdzają wytrzymałość i odporność na obciążenia. Zastosowanie uszczelki SBR dodatkowo zwiększa szczelność połączenia, eliminując ryzyko wycieków. Kolano jest przeznaczone do pracy w temperaturach od -10°C do 90°C i przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 0.5 bar. Zalety dla instalatora i użytkownika końcowego Redukcja hałasu: System Sitech Plus został zaprojektowany z myślą o minimalizacji dźwięków przepływającej wody, co przekłada się na komfort użytkowania budynku. Łatwy montaż: Połączenia typu czop/zakończenie rury oraz na wtyk umożliwiają szybki i bezproblemowy montaż kolana. Wysoka trwałość: Materiał PP-HT oraz solidna konstrukcja zapewniają długotrwałą eksploatację bez konieczności częstej wymiany elementów. Szczelność: Uszczelki SBR gwarantują szczelne połączenie, eliminując ryzyko wycieków i związanych z nimi problemów. Uniwersalność: Kolano Sitech Plus jest kompatybilne z innymi elementami systemu Sitech+, umożliwiając budowę kompleksowej instalacji kanalizacyjnej. Odporność chemiczna: Materiał PP-HT jest odporny na działanie wielu substancji chemicznych obecnych w ściekach, co zapewnia niezawodną pracę instalacji przez długi czas. Zgodność z normami: Produkt spełnia wymagania obowiązujących norm i posiada niezbędne atesty, co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Kolano Sitech Plus to optymalne rozwiązanie dla instalatorów poszukujących niezawodnych i łatwych w montażu elementów systemu kanalizacyjnego, a także dla użytkowników końcowych ceniących sobie komfort i ciszę w swoim domu lub mieszkaniu.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat KOMO** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 125 mm
- **Długość połączenia** 1 53 mm

- Długość połączenia 2 53 mm
- Długość robocza połączenia 1 53 mm
- Długość robocza połączenia 2 53 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 Inne
- Gatunek materiału połączenia 2 Inne
- Główny kolor złącza Czarny
- Grubość ściany połączenia 1 2.6 mm
- Grubość ściany połączenia 2 2.4 mm
- Kąt łuku 67.5 °
- Klasa sztywności obwodowej SN4
- Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych) Uniwersalny
- Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych) Uniwersalny
- Maks. ciśnienie robocze przy maks. średniej temperaturze 0.5 bar
- Maks. temperatura medium (ciągła) 90 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 0.5 bar
- Materiał Polipropylen (PP)
- Materiał połączenia 1 Polipropylen (PP)
- Materiał połączenia 2 Polipropylen (PP)
- Materiał uszczelki SBR
- Minimalna temperatura medium (ciągła) 20 °C
- Model Jednoczęściowy
- Model redukcyjny nie
- Model/kształt/forma Kolanko
- Numer RAL 9200
- Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Połączenie 1 Czop / zakończenie rury
- Połączenie 2 Na wtyk
- Rura systemowa tak
- Średnia temperatura (praca ciągła) -10 - 90 ... -10 - 90 °C
- Średnica nominalna połączenia 1 DN 70
- Średnica nominalna połączenia 2 DN 70
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 75 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 75 mm
- Wartość Zeta 0
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie nie
- Z izolacją termiczną nie
- Z kołnierzem oporowym nie
- Z odpływem nie
- Z odpowietrznikiem nie
- Z uszczelkami tak
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
- Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
- Zaślepiona nie
- Znak jakości Gastec QA nie
- Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) 35

Parametry

Stan

Nowy

