

Kolano Sanha-NiroSan Industry-Stahl szlachetna 90 22mm 618002A22 Sanha

Indeks: **274589** Producent: **Sanha** Kod producenta: **618002A22**

Cena: 33.64 zł

Opis

Kolano Sanha-NiroSan Industry-Stahl szlachetna 90 22mm 618002A22 Sanha

Producent: Sanha

System zaciskowy NiroSan® Industry stanowią złączki zaciskowe i rury systemowe ze stali nierdzewnej nr. 1.4404 wg PN-EN 10088. Złączki wyposażone są w o-ringi uszczelniające z FPM. Rury są wykonane zgodnie z PN-EN 10312 i sprawdzone zgodnie z arkuszami DVGW-GW 541. Ze względu na wysoką odporność na korozję system nadaje się do pracy zarówno w instalacjach w systemach otwartych, jak i zamkniętych, a także do transportu gazów technicznych i w instalacjach wysokotemperaturowych. Szybki montaż, bez zagrożenia pożarowego Połączenie z rurami ze stali nierdzewnej przez zacisk umożliwia szybki i bezpieczny montaż bez użycia otwartego ognia w pomieszczeniu. Przydatne zalety podczas modernizacji istniejących obiektów. Znakomita ochrona przed korozją Stal nr. 1.4404 (AISI 316L) charakteryzuje wyjątkowo czysta i gładka powierzchnia rur i złączek, a warstwa pasywna z tlenków chromu zapewnia wysoką odporność na korozję. Zastosowanie -Ogrzewanie -Deszczówka -Sprężone powietrze -Urządzenia gaśnicze -Gazy obojętne -Gazy techniczne -Instalacje wody lodowej -Przemysł okrętowy -Solary -Centralne ogrzewanie -Olej napędowy -Olej opałowy -Instalacje tryskaczowe (mokre)

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Stal nierdzewna
- **Gatunek materiału połączenia 1** Stal nierdzewna 316 L (1.4404)
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Stal nierdzewna
- **Gatunek materiału połączenia 2** Stal nierdzewna 316 L (1.4404)
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Łuk
- **Model** Jednoczęściowy
- **Kąt łuku** 90 °
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 22 mm
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 22 mm
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Materiał uszczelki** FPM/FKM (kauczuk fluorowy)
- **Długość połączenia 1** 63 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 28 mm
- **Długość połączenia 2** 63 mm

- **Długość robocza połączenia** 2 28 mm
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Z uszczelkami** Tak
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Sanha
- 22 mm

Parametry

Stan

Nowy