

Kolano Sanha-NiroSan-Stahl szlachetna 45 35mm jednokielichowe 6904035 Sanha

Indeks: **261158** Producent: **Sanha** Kod producenta: **6904035**

Cena: 54.37 zł

Opis

Kolano Sanha-NiroSan-Stahl szlachetna 45 35mm jednokielichowe 6904035 Sanha

Producent: Sanha

System zaciskowy NiroSan® stanowią złączki zaciskowe i rury systemowe ze stali nierdzewnej nr. 1.4404 wg PN-EN 10088. Złączki wyposażone są w o-ringi uszczelniające z EPDM. Rury są wykonane zgodnie z PN-EN 10312 i sprawdzone zgodnie z arkuszami DVGW-GW 541. Szybki montaż, bez zagrożenia pożarowego Połączenie z rurami ze stali nierdzewnej przez zacisk umożliwia szybki i bezpieczny montaż bez użycia otwartego ognia w pomieszczeniu. Przydatne zalety podczas modernizacji istniejących obiektów Znakomita ochrona przed korozją Stal nr. 1.4404 (AISI 316L) charakteryzuje wyjątkowa czysta i gładka powierzchnia rur i złączek, a warstwa pasywna z tlenków chromu zapewnia wysoką odporność na korozję Zastosowanie -Woda pitna -Ogrzewanie -Deszczówka -Urządzenia gaśnicze (mokry) - Instalacje tryskaczowe (mokre) -Gazy obojętne -Instalacje wody lodowej -Przemysł okrętowy -Sprężone powietrze (Ropa ≤ 25 mg/m³)

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Stal nierdzewna
- **Gatunek materiału połączenia 1** Stal nierdzewna 316 L (1.4404)
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Stal nierdzewna
- **Gatunek materiału połączenia 2** Stal nierdzewna 316 L (1.4404)
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Łuk
- **Model** Jednoczęściowy
- **Kąt łuku** 45 °
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 35 mm
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 35 mm
- **Połączenie 2** Końcówka wciskowa
- **Materiał uszczelki** Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- **Długość połączenia 1** 57 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 30 mm
- **Długość połączenia 2** 64 mm
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Z uszczelkami** Tak

- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Sanha
- 35 mm

Parametry

Stan

Nowy