

Kolano SANHA-NIROSAN-Stahl szlachetna d45° d18 jednokielichowe

Indeks: 244207 Producent: Sanha Kod producenta: 6904018

Cena: 45.20 zł

Opis

Kolano SANHA-NIROSAN-Stahl szlachetna d45° d18 jednokielichowe

Producent: SANHA

System zaciskowy NiroSan® stanowią złączki zaciskowe i rury systemowe ze stali nierdzewnej nr. 1.4404 wg PN-EN 10088. Złączki wyposażone są w o-ringi uszczelniające z EPDM. Rury są wykonane zgodnie z PN-EN 10312 i sprawdzone zgodnie z arkuszami DVGW-GW 541. COMBIPRESS -Kompatybilność narzędzi: możliwość zaciskania za pomocą szczęk lub pętli zaciskowych o oryginalnym profilu SA, V, M do 54 mm. Nie ma ryzyka użycia niewłaściwego narzędzia natomiast zapewnione jest większe bezpieczeństwo -"Niezacisnięte-nieszczelne" (wymuszona nieszczelność przed zaciskaniem) - Push & Stay: (pryczepność ślizgowa) w celu zapewnienia łatwego i bezpiecznego montażu w każdej pozycji Szybki montaż, bez zagrożenia pożarowego Połączenie z rurami ze stali nierdzewnej przez zacisk umożliwia szybki i bezpieczny montaż bez użycia otwartego ognia w pomieszczeniu. Przydatne zalety podczas modernizacji istniejących obiektów Znakomita ochrona przed korozją Stal nr. 1.4404 (AISI 316L) charakteryzuje wyjątkowa czysta i gładka powierzchnia rur i złączek, a warstwa pasywna z tlenków chromu zapewnia wysoką odporność na korozję Zastosowanie: -Woda pitna - Urządzenia gaśnicze (mokry) -Instalacje wody lodowej -Ogrzewanie -Instalacje tryskaczowe (mokre) -Przemysł okrętowy - Deszczówka -Gazy obojętne -Sprężone powietrze (Ropa ≤ 25 mg/m³)

Specyfikacja:

- **Materiał połączenia 1** Stal nierdzewna
- **Gatunek materiału połączenia 1** Stal nierdzewna 316 L (1.4404)
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Materiał połączenia 2** Stal nierdzewna
- **Gatunek materiału połączenia 2** Stal nierdzewna 316 L (1.4404)
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Model/kształt/forma** Kolanko
- **Model** Jednoczęściowy
- **Kąt łuku** 45 °
- **Model redukcyjny** Tak
- **Model mimośrodowy** Tak
- **Rura systemowa** Tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 18 mm
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Średnica nominalna połączenia 2** Inne

- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 18 mm
- Połączenie 2 Końcówka wciskowa
- Materiał uszczelki Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
- Z kołnierzem oporowym Tak
- Długość połączenia 1 29 mm
- Długość robocza połączenia 1 26 mm
- Długość połączenia 2 48 mm
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 16 bar
- Z uszczelkami Tak
- Zaślepiąca Tak
- Z odpływem Tak
- Z odpowietrznikiem Tak
- Certyfikat FM Tak
- Certyfikat LPCB Tak
- Certyfikat ULC Tak
- Certyfikat UL Tak
- CZAS DOSTAWY 14
- Marka Sanha
- 18 mm

Parametry

Stan

Nowy