



Kolano sztywne ZKO dwukielichowe odgromowe 26/20 szare 1000 N

Indeks: **907982** Producent: **Elektroplast Stróża** Kod producenta: **06.56A**

Cena: **25.31 zł**

Opis

Kolano sztywne ZKO dwukielichowe odgromowe 26/20 szare 1000 N

Producent: Elektroplast Stróża

Odporność i trwałość w systemach odgromowych Kolano sztywne ZKO dwukielichowe to kluczowy element instalacji odgromowej, zapewniający niezawodne połączenie i skuteczną ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Wykonane z wysokiej jakości polichloreku winylu (PVC), charakteryzuje się odpornością na korozję, promieniowanie UV oraz ekstremalne temperatury – od -45°C do +60°C. To gwarancja długotrwałego i bezawaryjnego działania, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Konstrukcja dwukielichowa zapewnia dodatkową stabilność i wytrzymałość połączenia, co jest szczególnie istotne w systemach narażonych na duże obciążenia mechaniczne. Kolano przeznaczone jest do łączenia przewodów odgromowych o średnicach 26/20 mm. Jego szara barwa ułatwia integrację z różnymi typami elewacji, a gładka powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna minimalizuje opory przepływu prądu, zwiększając efektywność całego systemu. Wytrzymuje udary napięciowe rzędu 1,2/50µs oraz napięcie do 100 kV, co potwierdza jego skuteczność w ochronie przed bezpośrednimi uderzeniami pioruna. Montaż i zastosowanie Kolano ZKO znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym oraz użyteczności publicznej. Jest idealne do tworzenia instalacji odgromowych na dachach, ścianach oraz innych elementach konstrukcyjnych budynków. Montaż jest prosty i intuicyjny, a dzięki precyzyjnemu wykonaniu kolano zapewnia szczelne i trwałe połączenie z pozostałymi elementami systemu. Profesjonaliści docenią jego łatwość obróbki i dopasowania do indywidualnych potrzeb projektu. Zastosowanie kolan ZKO to nie tylko ochrona budynku przed uszkodzeniami spowodowanymi przez piorun, ale również zapewnienie bezpieczeństwa ludziom przebywającym wewnątrz. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana instalacja odgromowa minimalizuje ryzyko porażenia prądem oraz zapobiega pożarom wywołanym przez wyładowania atmosferyczne. Dzięki temu inwestycja w kolano ZKO to inwestycja w bezpieczeństwo i spokój ducha. odporność na promienie UV, nie rozprzestrzenienia płomienia, wysoki zakres temperatura pracy - 45°C do + 60°C, produkt posiada pełne badania na udarowe napięcie wytrzymywane.

- **Bezhalogenowe** nie
- **Gatunek materiału** Polichlorek winylu (PVC)
- **Kąt łuku** 90 °
- **Kolor** Szary
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Model** Sztywny
- **Model/kształt/forma** Gładka zewnętrznie i wewnętrznie
- **Powierzchnia** polerowana tak
- **Średnica wewnętrzna** 20 mm
- **Średnica zewnętrzna** 27.3 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne

Parametry

Stan	Nowy
------	------